



## Печь конвекционная Тулаторгтехника ПКУ-530MP



**Цена: 123 810.00 руб.**

Подключение	380 В
Подключение	220 В
Количество уровней	3
Мощность	7
Ширина	795
Глубина	950
Высота	735
Вес (без упаковки)	100
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Конвекционные печи
Расстояние между уровнями	40
Вес (с упаковкой)	140
Управление	электромеханическое
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Да
Тип gastronormности/противня	GN 1/1
Тип gastronormности/противня	уменьшенный
Тип gastronormности/противня	460x330 мм
Тип gastronormности/противня	435x340
Автомойка	Нет
Температурный режим	от 50 до 270 °С

Конвекционная печь **Тулаторгтехника ПКУ-530MP** предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 кольцевыми нагревательными элементами. Съёмное внутреннее стекло дверцы облегчают чистку и обеспечивают максимальную гигиену. Тепловая камера, боковые и верхняя облицовочные поверхности, наружные детали дверцы и панель с приборами выполнены из нержавеющей стали, задняя и нижняя облицовочная поверхности - из оцинкованной стали.

*В комплект поставки входят 3 противня 530x530 мм, 6 кронштейнов уровней для установки противней нестандартных размеров, 4 регулируемые опоры и 2 фиксатора крепления задних опор.*

К печи подходят противни GN 1/1 и 435x330 мм (в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).

### Особенности:

- Инжекторная система увлажнения воздуха
- Плавное регулирование температуры

- Автоматическое и ручное регулирование времени
- Система ротации (вращения) противней
- Автономное включение ротационной клетки
- Привод вращения клетки с автоматическим реверсом
- Электромеханический таймер со звуковым оповещением окончания цикла приготовления
- При выключенном терморегуляторе и включенном таймере печь работает в режиме быстрого охлаждения
- Дверца с двойным остеклением термоустойчивыми стеклами
- Регулирование плотности прилегания дверцы к камере
- Регулирование положения ответной части замка дверцы
- Подключение к водопроводной сети на задней панели печи (наружная резьба 3/4)
- 2 лампы внутреннего освещения, которые работают автономно, даже при выключенных вентиляторах и ТЭНах

#### **Дополнительные характеристики:**

- Напряжение на ТЭНах: 220 В
- Скорость вращения ротационной клетки: от 1,5 до 2,5 об/мин.
- Габариты в упаковке: 930x1145x915 мм
- Объем упаковки: 0,98 м3

*\* Размеры указаны без учета высоты опор.*



Товар  
сертифицирован



Гарантия



Монтаж  
и настройка



Доставка или  
самовывоз