

## Пароконвектомат Rational SCC 201 5 Senses



Подключение	380 В
Количество уровней	20
Способ образования пара	бойлер
Мощность	37
Ширина	879
Глубина	791
Высота	1782
Страна-производитель	Германия
Гарантия	12 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Расстояние между уровнями	63
Вес (с упаковкой)	294
Управление	электронное
Формат емкостей	GN 1/1
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Автомойка	Есть
Температурный режим	от 30 до 300 °C

Цена: 0.00 руб.

### Фирменные функции

**iCookingControl** - 7 режимов автоматической готовки

**Finishing®** - Быстро довести блюдо до оптимальной температуры подачи на стол (даже после предварительного охлаждения)

**ClimaPlus®** - 5-этапное управление микроклиматом в камере

**ConnectedCooking®** - Сохранение документации HACCP

**Cool Down** - Быстрое охлаждение камеры

**ILevelControl (ILC)** - Одновременное приготовление блюд

**iCC-Cockpit** - Обозреватель микроклимата в графическом режиме

**iCC-Messenger** - Автоматические настройки на экране

**iCC-Monitor** - Обзор настроек

**MyDisplay** - Корректировка функций экрана

**Efficient CareControl** - Автоматическая очистка камеры и парогенератора

**HiDensityControl** - Оптимальное потребление мощности

## Режимы работы

- Пар: от 30 до 130 °C;
- Горячий воздух: от 30 до 300 °C;
- Комбинированный режим влажного воздуха (пар) и горячего (жар): от 30 до 300 °C.

## Режимы автоматического приготовления блюд с iCookingControl

1. Выпечка;
2. Гарниры и овощи;
3. Рыба;
4. Птица;
5. Мясо;
6. Яйца и десерты;
7. Finishing®.

## Программное управление

- 1200 различных программ приготовления блюд;
- до 12 шагов в каждой программе;
- 5 ступеней расстойки с возможностью программирования;
- Переустановка времени и даты включения аппарата;
- Использование собственных изображений для блюд;
- С одного дисплея можно управлять сразу несколькими пароконвектоматами, при условии, что они относятся к одной сети;
- Finishing®: точное распределение тепла и влажности в рабочей камере, регулировка по точке росы RATIONAL, быстрое доведение блюд до состояния "подачи на стол";
- MyDisplay: можно убрать с экрана все неиспользуемые функции;
- ILevelControl (ILC): отображает блюда, которые могут быть приготовлены одновременно, осуществляет контроль каждого уровня загрузки, корректирует время приготовления блюд в соответствии с загрузкой, учитывает открывания дверей, сообщает о скорректированных параметрах.

## Автоматика

- iCC-Messenger: информирует об автоматических настройках процесса приготовления;
- iCC-Monitor: организует обзор всех автоматических настроек;
- ConnectedCooking®: вывод НАССР-документации;
- На дисплее отображается руководство по эксплуатации с учетом выполняемой операции;
- Самообучающая система управления учитывает действия пользователя и автоматически настраивается в соответствии с ними;
- Подача энергии регулируется в соответствии с потреблением, требуемым для текущего процесса;
- 10 самых часто выбираемых блюд автоматически отображаются на экране;
- Обновление программного обеспечения через встроенный USB-интерфейс или Ethernet.

## **Управление климатом**

- iCC-Cockpit: графический обозреватель микроклимата в рабочей камере на текущий момент;
- ClimaPlus - автоматическая регулировка микроклимата с точностью до процента;
- Панель управления отображает текущие параметры;
- Воздушные потоки в камере распределяются динамически с помощью реверсивного 5-ти скоростного программируемого вентилятора;
- Встроенный тормоз вентилятора;
- Cool Down: обеспечивает максимально быстрое охлаждение рабочей камеры пароконвектомата.

## **Очистка от загрязнений**

- Автоматическая система очистки осуществляет перенастройку параметров в зависимости от давления.
- Парогенератор автоматически очищается от загрязнений и накипи.
- 7 ступеней очистки без контроля со стороны персонала, в том числе и в ночное время.
- Пароконвектомат сам напоминает о необходимости очистки автоматическими оповещениями, в которых указывается требуемая степень и количество средства очистки, необходимое для устранения загрязнения.
- Ручной душ оснащен встроенным возвратным механизмом.
- Встроенная система сепарации жира, без дополнительного жирового фильтра, не требует технического обслуживания со стороны персонала.
- Efficient CareControl: определяет наличие загрязнений и накипи и устраняет их в автоматическом режиме.
- Все данные по уровню загрязнения камеры и парогенератора отображаются на дисплее.

## **Диагностика и самотестирование**

- Установлен аварийный термостат рабочей камеры и парогенератора.
- Определение идеального цикла приготовления блюда по имеющемуся примеру в зависимости от внутренней температуры исходного продукта. Обеспечивает запись цикла для приготовления максимально качественных блюд по примеру без использования термозонда с автоматическим учетом объема загрузки.
- Присутствует самотестирование системы.
- Система способна обучаться автоматически с учетом действий пользователя.
- Термокерн измеряет температуру в 6 точках, оснащен системой автоматической коррекции ошибок.
- Вспомогательное позиционирующее устройство для термокерна в комплекте.
- Диагностическая система с автоматической индикацией сервисных сообщений.

## **Особенность двери**

- Трехслойная дверь рабочей камеры оснащена воздушной прослойкой.
- Два внутренних стекла с теплоотражающим специальным покрытием открываются для простоты очистки.
- Ручка двери с функцией захлопывания.
- Встроенный в дверцу поддон предназначен для конденсата.

## **Дополнительные характеристики**

- Количество порций в день: 150-300 штук;
- Продольная загрузка: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN;
- Материал с внутренней и внешней стороны: сталь DIN 1.4301 специального назначения;
- Давление воды: от 150 до 600 кПа;
- Труба подачи воды: 3/4";
- Сливная труба: 50 мм;
- Ёмкости: 20 x 1/1 GN;
- Потребляемая мощность: 37 кВт;
- Мощность в режиме "Горячий воздух": 36 кВт;
- Мощность в режиме "Пар": 36 кВт;
- Подключение к сети: 3 NAC 400 В;
- Предохранители: 3 x 63 А;
- U-образные профильные направляющие;
- 6-точечный термозонд со вспомогательным позиционирующим устройством;
- небольшая высота загрузки (верхний уровень на высоте 1,6 м);

- Рабочая камера и уровни загрузки имеют светодиодную подсветку;
- Допустимо жесткое подключение к системе отвода сточных вод согласно SVGW;
- Согласно VDE допускается эксплуатация оборудования без мониторинга со стороны оператора;
- Регулируемые по высоте ножки;
- Цоколь аппарата с уплотнением по периметру.

## Дополнительные опции

- Дистанционное управление пароконвектоматом с помощью мобильного приложения и программного обеспечения.
- Система KitchenManagement - автоматическое получение через сеть информации протокола НАССР с одного до 30 аппаратов.
- Combi-Duo - комбинация из двух конвектоматов, установленных друг на друга.
- Левый упор дверцы.

Пароконвектомат **Rational SCC 201 5 Senses** – это в буквальном смысле совершенное тепловое оборудование, которое открывает перед вашей кухней поистине неограниченные возможности.

- Вместительный напольный пароконвектомат обладает рабочей камерой с 20 уровнями стальных U-образных направляющих, которые исключают случайное падение гастроёмкостей в процессе выгрузки. На каждый из уровней помещается по одной гастроёмкости GN 1/1 (530x325 мм), продольная загрузка позволяет использовать другие форматы.
- Исключительная эффективность и комплексное приготовление стало возможным с функцией iLevelControl. Машина не только подскажет оптимальную сочетаемость продуктов, но и рассчитает точное время загрузки каждого уровня с тем, чтобы весь обед или ужин приготовился одновременно.
- Технология HiDensityControl – это не только рациональный расход ресурсов и высокоточное распределение потоков воздуха по всем уровням, но и многочисленные функции по быстрому осушению камеры и интеллектуальному управлению микроклиматом. Всё это помогает добиться высокого качества блюд, к тому же способствует экономии ресурсов.
- Пароконвектомат поставляется с вкатной тележкой, благодаря которой использовать устройство становится значительно проще и быстрее.



Товар  
сертифицирован



Гарантия



Монтаж  
и настройка



Доставка или  
самовывоз