



## Пароконвектомат Rational SCC 202 5 Senses



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Подключение               | 380 В            |
| Способ образования пара   | бойлер           |
| Мощность                  | 65.5             |
| Ширина                    | 1084             |
| Глубина                   | 996              |
| Высота                    | 1782             |
| Страна-производитель      | Германия         |
| Гарантия                  | 12 мес.          |
| Категория                 | Пароконвектоматы |
| Расстояние между уровнями | 63               |
| Вес (с упаковкой)         | 378              |
| Управление                | электронное      |
| Формат емкостей           | GN 2/1, GN 1/1   |
| Тип gastronorm/противня   | GN 1/1           |
| Тип gastronorm/противня   | GN 2/1           |
| Автомойка                 | Есть             |
| Температурный режим       | от 30 до 300 °C  |

**Цена: 0.00 руб.**

### Фирменные функции

**iCookingControl** - 7 режимов автоматической готовки

**Finishing®** - Быстро довести блюдо до оптимальной температуры подачи на стол (даже после предварительного охлаждения)

**ClimaPlus®** - 5-этапное управление микроклиматом в камере

**ConnectedCooking®** - Сохранение документации HACCP

**Cool Down** - Быстрое охлаждение камеры

**ILevelControl (ILC)** - Одновременное приготовление блюд

**iCC-Cockpit** - Обзорщик микроклимата в графическом режиме

**iCC-Messenger** - Автоматические настройки на экране

**iCC-Monitor** - Обзор настроек

**MyDisplay** - Корректировка функций экрана

**Efficient CareControl** - Автоматическая очистка камеры и парогенератора

**HiDensityControl** - Оптимальное потребление мощности

## Режимы работы

- Пар: от 30 до 130 °C;
- Горячий воздух: от 30 до 300 °C;
- Комбинированный режим влажного воздуха (пар) и горячего (жар): от 30 до 300 °C.

## Режимы автоматического приготовления блюд с iCookingControl

1. Выпечка;
2. Гарниры и овощи;
3. Рыба;
4. Птица;
5. Мясо;
6. Яйца и десерты;
7. Finishing®.

## Программное управление

- 1200 различных программ приготовления блюд;
- до 12 шагов в каждой программе;
- 5 ступеней расстойки с возможностью программирования;
- Переустановка времени и даты включения аппарата;
- Использование собственных изображений для блюд;
- С одного дисплея можно управлять сразу несколькими пароконвектоматами, при условии, что они относятся к одной сети;
- Finishing®: точное распределение тепла и влажности в рабочей камере, регулировка по точке росы RATIONAL, быстрое доведение блюд до состояния "подачи на стол";
- MyDisplay: можно убрать с экрана все неиспользуемые функции;
- ILevelControl (ILC): отображает блюда, которые могут быть приготовлены одновременно, осуществляет контроль каждого уровня загрузки, корректирует время приготовления блюд в соответствии с загрузкой, учитывает открывания дверей, сообщает о скорректированных параметрах.

## Автоматика

- iCC-Messenger: информирует об автоматических настройках процесса приготовления;
- iCC-Monitor: организует обзор всех автоматических настроек;
- ConnectedCooking®: вывод HACCP-документации;
- На дисплее отображается руководство по эксплуатации с учетом выполняемой операции;
- Самообучающаяся система управления учитывает действия пользователя и автоматически настраивается в соответствии с ними;
- Подача энергии регулируется в соответствии с потреблением, требуемым для текущего процесса;
- 10 самых часто выбираемых блюд автоматически отображаются на экране;
- Обновление программного обеспечения через встроенный USB-интерфейс или Ethernet.

## Управление климатом

- iCC-Cockpit: графический обозреватель микроклимата в рабочей камере на текущий момент;
- ClimaPlus - автоматическая регулировка микроклимата с точностью до процента;
- Панель управления отображает текущие параметры;

- Воздушные потоки в камере распределяются динамически с помощью реверсивного 5-ти скоростного программируемого вентилятора;
- Встроенный тормоз вентилятора;
- Cool Down: обеспечивает максимально быстрое охлаждение рабочей камеры пароконвектомата.

## Очистка от загрязнений

- Автоматическая система очистки осуществляет перенастройку параметров в зависимости от давления.
- Парогенератор автоматически очищается от загрязнений и накипи.
- 7 ступеней очистки без контроля со стороны персонала, в том числе и в ночное время.
- Пароконвектомат сам напоминает о необходимости очистки автоматическими оповещениями, в которых указывается требуемая степень и количество средства очистки, необходимое для устранения загрязнения.
- Ручной душ оснащен встроенным возвратным механизмом.
- Встроенная система сепарации жира, без дополнительного жирового фильтра, не требует технического обслуживания со стороны персонала.
- Efficient CareControl: определяет наличие загрязнений и накипи и устраняет их в автоматическом режиме.
- Все данные по уровню загрязнения камеры и парогенератора отображаются на дисплее.

## Диагностика и самотестирование

- Установлен аварийный термостат рабочей камеры и парогенератора.
- Определение идеального цикла приготовления блюда по имеющемуся примеру в зависимости от внутренней температуры исходного продукта. Обеспечивает запись цикла для приготовления максимально качественных блюд по примеру без использования термозонда с автоматическим учетом объема загрузки.
- Присутствует самотестирование системы.
- Система способна обучаться автоматически с учетом действий пользователя.
- Термокерн измеряет температуру в 6 точках, оснащен системой автоматической коррекции ошибок.
- Вспомогательное позиционирующее устройство для термокерна в комплекте.
- Диагностическая система с автоматической индикацией сервисных сообщений.

## Особенность двери

- Трехслойная дверь рабочей камеры оснащена воздушной прослойкой.
- Два внутренних стекла с теплоотражающим специальным покрытием открываются для простоты очистки.
- Ручка двери с функцией захлопывания.
- Встроенный в дверцу поддон предназначен для конденсата.

## Дополнительные характеристики

- Количество порций в день: 300-500 штук;
- Продольная загрузка: 2/1, 1/1 GN;
- Материал с внутренней и внешней стороны: сталь DIN 1.4301 специального назначения;
- Давление воды: от 150 до 600 кПа;
- Труба подачи воды: 3/4";
- Сливная труба: 50 мм;
- Ёмкости: 20 x 2/1 GN;
- Потребляемая мощность: 65,5 кВт;
- Мощность в режиме "Горячий воздух": 64,2 кВт;
- Мощность в режиме "Пар": 54 кВт;
- Подключение к сети: 3 NAC 400 В;
- Предохранители: 3 x 100 А;
- U-образные профильные направляющие;
- 6-точечный термозонд со вспомогательным позиционирующим устройством;
- небольшая высота загрузки (верхний уровень на высоте 1,6 м);
- Рабочая камера и уровни загрузки имеют светодиодную подсветку;
- Допустимо жесткое подключение к системе отвода сточных вод согласно SVGW;
- Согласно VDE допускается эксплуатация оборудования без мониторинга со стороны оператора;
- Регулируемые по высоте ножки;
- Цоколь аппарата с уплотнением по периметру.

## Дополнительные опции

- Дистанционное управление пароконвектоматом с помощью мобильного приложения и программного обеспечения.
- Система KitchenManagement - автоматическое получение через сеть информации протокола HACCP с одного до 30 аппаратов.
- Combi-Duo - комбинация из двух конвектоматов, установленных друг на друга.
- Левый упор дверцы.

Пароконвектомат Rational SCC 202 5 Senses – разработка ведущих мировых специалистов в области теплового оборудования, работающих на знаменитую немецкую компанию, которая, по сути, изобрела первую пароконвекционную печь. Новое поколение Rational обладает всеми функциями, которые позволяют вкусно готовить даже дилетанту, а профессионалу – творить на кухне настоящие чудеса.

- Если вы доверяете только собственной рецептуре – вы можете готовить в ручном режиме. Однако не стоит сомневаться, что каждый ваш шаг сможет повторить машина. Функция **iCookingControl** позволяет записать все ваши действия в память, причём с учётом всех обстоятельств – таких, как понижение температуры при открывании двери. Поэтому результат будет точно таким же – всегда!
- Вентиляция обеспечивает равномерный микроклимат на всех уровнях. Если вы не желаете доверить контроль автоматике, регулируйте процесс с точностью до градуса и процента при помощи функции **ClimaPlus Control**. А для приготовления эксклюзивной выпечки можно воспользоваться высокоточной подачей пара на готовящиеся изделия.
- Идеальная совместимость продуктов при помощи интеллектуальной системы загрузки **iLevelControl** даёт возможность приготовить абсолютно все позиции меню за один раз. Машина рассчитает время приготовления каждого продукта с учётом сочетаемости и особенностей рецептуры на каждом из уровней.
- Пароконвектомат оснащен вкатной телегой, делающей эксплуатацию очень удобной.



Товар  
сертифицирован



Гарантия



Монтаж  
и настройка



Доставка или  
самовывоз