



## Пароконвектомат Rational SCC 202G 5 Senses



Подключение	газ
Способ образования пара	бойлер
Мощность	1.1
Ширина	1084
Глубина	996
Высота	1782
Страна-производитель	Германия
Гарантия	12 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Расстояние между уровнями	63
Вес (с упаковкой)	416
Управление	электронное
Формат емкостей	GN 2/1, GN 1/1
Тип gastronorm/противня	GN 1/1
Тип gastronorm/противня	GN 2/1
Автомойка	Есть
Температурный режим	от 30 до 300 °C

Цена: 0.00 руб.

### Фирменные функции

**iCookingControl** - 7 режимов автоматической готовки

**Finishing®** - Быстро довести блюдо до оптимальной температуры подачи на стол (даже после предварительного охлаждения)

**ClimaPlus®** - 5-этапное управление микроклиматом в камере

**ConnectedCooking®** - Сохранение документации HACCP

**Cool Down** - Быстрое охлаждение камеры

**ILevelControl (ILC)** - Одновременное приготовление блюд

**iCC-Cockpit** - Обзорщик микроклимата в графическом режиме

**iCC-Messenger** - Автоматические настройки на экране

**iCC-Monitor** - Обзор настроек

**MyDisplay** - Корректировка функций экрана

**Efficient CareControl** - Автоматическая очистка камеры и парогенератора

**HiDensityControl** - Оптимальное потребление мощности

## Режимы работы

- Пар: от 30 до 130 °С;
- Горячий воздух: от 30 до 300 °С;
- Комбинированный режим влажного воздуха (пар) и горячего (жар): от 30 до 300 °С.

## Режимы автоматического приготовления блюд с iCookingControl

1. Выпечка;
2. Гарниры и овощи;
3. Рыба;
4. Птица;
5. Мясо;
6. Яйца и десерты;
7. Finishing®.

## Программное управление

- 1200 различных программ приготовления блюд;
- до 12 шагов в каждой программе;
- 5 ступеней расстойки с возможностью программирования;
- Переустановка времени и даты включения аппарата;
- Использование собственных изображений для блюд;
- С одного дисплея можно управлять сразу несколькими пароконвектоматами, при условии, что они относятся к одной сети;
- Finishing®: точное распределение тепла и влажности в рабочей камере, регулировка по точке росы RATIONAL, быстрое доведение блюд до состояния "подачи на стол";
- MyDisplay: можно убрать с экрана все неиспользуемые функции;
- ILevelControl (ILC): отображает блюда, которые могут быть приготовлены одновременно, осуществляет контроль каждого уровня загрузки, корректирует время приготовления блюд в соответствии с загрузкой, учитывает открывания дверей, сообщает о скорректированных параметрах.

## Автоматика

- iCC-Messenger: информирует об автоматических настройках процесса приготовления;
- iCC-Monitor: организует обзор всех автоматических настроек;
- ConnectedCooking®: вывод HACCP-документации;
- На дисплее отображается руководство по эксплуатации с учетом выполняемой операции;
- Самообучающаяся система управления учитывает действия пользователя и автоматически настраивается в соответствии с ними;
- Подача энергии регулируется в соответствии с потреблением, требуемым для текущего процесса;
- 10 самых часто выбираемых блюд автоматически отображаются на экране;
- Обновление программного обеспечения через встроенный USB-интерфейс или Ethernet.

## Управление климатом

- iCC-Cockpit: графический обозреватель микроклимата в рабочей камере на текущий момент;
- ClimaPlus - автоматическая регулировка микроклимата с точностью до процента;
- Панель управления отображает текущие параметры;

- Воздушные потоки в камере распределяются динамически с помощью реверсивного 5-ти скоростного программируемого вентилятора;
- Встроенный тормоз вентилятора;
- Cool Down: обеспечивает максимально быстрое охлаждение рабочей камеры пароконвектомата.

## Газовые горелки

- Газовые горелки RATIONAL являются инновационными с низким уровнем выбросов при горении.
- Высота, включая предохранительное устройство контроля за потоком газа 2021 мм.
- Подача / подключение газа: R 3/4“

## Природный газ/ сжиженный газ 3В/Р

- Максимальная номинальная тепловая нагрузка 90 кВт/100 кВт;
- Мощность в режиме “Горячий воздух” 90 кВт/100 кВт;
- Мощность в режиме “Пар” 51 кВт/56 кВт.

## Очистка от загрязнений

- Автоматическая система очистки осуществляет перенастройку параметров в зависимости от давления.
- Парогенератор автоматически очищается от загрязнений и накипи.
- 7 ступеней очистки без контроля со стороны персонала, в том числе и в ночное время.
- Пароконвектомат сам напоминает о необходимости очистки автоматическими оповещениями, в которых указывается требуемая степень и количество средства очистки, необходимое для устранения загрязнения.
- Ручной душ оснащен встроенным возвратным механизмом.
- Встроенная система сепарации жира, без дополнительного жирового фильтра, не требует технического обслуживания со стороны персонала.
- Efficient CareControl: определяет наличие загрязнений и накипи и устраняет их в автоматическом режиме.
- Все данные по уровню загрязнения камеры и парогенератора отображаются на дисплее.

## Диагностика и самотестирование

- Установлен аварийный термостат рабочей камеры и парогенератора.
- Определение идеального цикла приготовления блюда по имеющемуся примеру в зависимости от внутренней температуры исходного продукта. Обеспечивает запись цикла для приготовления максимально качественных блюд по примеру без использования термозонда с автоматическим учетом объема загрузки.
- Присутствует самотестирование системы.
- Система способна обучаться автоматически с учетом действий пользователя.
- Термокерн измеряет температуру в 6 точках, оснащен системой автоматической коррекции ошибок.
- Вспомогательное позиционирующее устройство для термокерна в комплекте.
- Диагностическая система с автоматической индикацией сервисных сообщений.

## Особенность двери

- Трехслойная дверь рабочей камеры оснащена воздушной прослойкой.
- Два внутренних стекла с теплоотражающим специальным покрытием открываются для простоты очистки.
- Ручка двери с функцией захлопывания.
- Встроенный в дверцу поддон предназначен для конденсата.

## Дополнительные характеристики

- Количество порций в день: 300-500 штук;
- Продольная загрузка: 2/1, 1/1 GN;
- Материал с внутренней и внешней стороны: сталь DIN 1.4301 специального назначения;
- Давление воды: от 150 до 600 кПа;
- Труба подачи воды: 3/4";
- Сливная труба: 50 мм;
- Ёмкости: 20 x 2/1 GN;
- Потребляемая мощность: 1,1 кВт;

- Подключение к сети: 1 NAC 230 В;
- Предохранители: 1 x 16 А;
- U-образные профильные направляющие;
- 6-точечный термозонд со вспомогательным позиционирующим устройством;
- небольшая высота загрузки (верхний уровень на высоте 1,6 м);
- Рабочая камера и уровни загрузки имеют светодиодную подсветку;
- Допустимо жесткое подключение к системе отвода сточных вод согласно SVGW;
- Согласно VDE допускается эксплуатация оборудования без мониторинга со стороны оператора;
- Регулируемые по высоте ножки;
- Цоколь аппарата с уплотнением по периметру.

## Дополнительные опции

- Дистанционное управление пароконвектоматом с помощью мобильного приложения и программного обеспечения.
- Система KitchenManagement - автоматическое получение через сеть информации протокола HACCP с одного до 30 аппаратов.
- Combi-Duo - комбинация из двух конвектоматов, установленных друг на друга.
- Левый упор дверцы.

Газовый пароконвектомат Rational SCC 202G 5 Senses – новое слово в тепловом оборудовании, чудо-печь, которая способна накормить сотни самых требовательных гурманов. Немецкий рационализм и применение современных технологий позволили создать действительно идеальную машину для приготовления пищи.

- Функция поэтапной загрузки **iLevelControl** – это потрясающая экономия времени и сил. Компьютерная система сама рассчитывает оптимальную совместимость продуктов и с высокой точностью вычислит время их приготовления.
- Новый парогенератор делает насыщение камеры влагой ещё более качественным. Тончайшие деликатесы и блюда диетической кухни можно приготовить на низкотемпературном пару, не беспокоясь о его чистоте, поскольку бойлер очищается от минеральных отложений автоматически.
- Данная модель справится с обслуживанием самых масштабных мероприятий и банкетов. Разогреть блюда прямо на тарелках и развезти их по столам поможет опциональный аксессуар – загрузочная тележка на колёсиках.
- Запатентованный 6-позиционный термощуп даёт максимальный контроль над состоянием продукта. Вся информация о температуре в разных точках готовящегося блюда отражается на сенсорном дисплее.
- Аппарат оснащен телегой для максимально быстрой загрузки.



Товар  
сертифицирован



Гарантия



Монтаж  
и настройка



Доставка или  
самовывоз