ПАРО КОНВЕКТОМАТЫ

+7 (495) 545-90-81
г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

Печь конвекционная Тулаторгтехника ПКУ-530МРЭ

Цена: 132 064.00 руб.

Подключение	220 В
Количество уровней	3
Мощность	7
Ширина	795
Глубина	950
Высота	735
Вес (без упаковки)	100
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Конвекционные печи
Расстояние между уровнями	40
Вес (с упаковкой)	140
Управление	электронное
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Тип гастроемкости/противня	уменьшенный
Тип гастроемкости/противня	460x330 мм
Тип гастроемкости/противня	435x340
Автомойка	Нет
Температурный режим	от 30 до 270 °C

Конвекционная печь **Тулаторгтехника ПКУ-530МРЭ** предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронной панелью управления с графическим дисплеем. Открываемое внутреннее стекло дверцы облегчают чистку и обеспечивают максимальную гигиену. Тепловая камера, боковые и верхняя облицовочные поверхности и наружные детали дверцы выполнены из нержавеющей стали, задняя и нижняя облицовочная поверхности - из оцинкованной стали.

В комплект поставки входят 3 противня 530x530 мм, 6 кронштейнов уровней для установки противней нестандартных размеров, 4 регулируемые опоры и 2 фиксатора крепления задних опор.

К печи подходят противни GN 1/1 и 435x330 мм (в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).

Особенности:

- Инжекторная система увлажнения воздуха
- Плавное регулирование температуры
- Ручная подача пара в камеру

- Автоматическое и ручное регулирование времени
- Система ротации (вращения) противней
- Привод вращения клети с автоматическим реверсом
- Таймер со звуковым оповещением окончания цикла приготовления
- Дверца с двойным остеклением термоустойчивыми стеклами
- Регулирование плотности прилегания дверцы к камере
- Регулирование положения ответной части замка дверцы
- Подключение к водопроводной сети на задней панели печи (наружная резьба 3/4)
- 2 лампы внутреннего освещения

Дополнительные характеристики:

- Скорость вращения ротационной клети: от 1,5 до 2,5 об/мин.
- Габариты в упаковке: 930x1145x915 мм

** Размеры указаны без учета высоты опор.*

Товар сертифицирован

Гарантия

Монтаж и настройка

Доставка или самовывоз