

**+7 (495) 545-90-81** г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

# Пароконвектомат Rational CM XS Plus



Цена: 0.00 руб.

Подключение	380 B
Количество уровней	6
Способ образования пара	бойлер
Мощность	5.7
Ширина	655
Глубина	555
Высота	567
Вес (без упаковки)	62
Страна-производитель	Германия
Гарантия	12 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Расстояние между уровнями	65
Управление	электромеханическое
Формат емкостей	GN 2/3
Тип гастроемкости/противня	GN 2/3
Автомойка	Есть
Температурный режим	от 30 до 300 °C

# Фирменные функции

**Finishing®** - Быстро довести блюдо до оптимальной температуры подачи на стол (даже после предварительного охлаждения)

ClimaPlus® - 5-этапное управление микроклиматом в камере

ConnectedCooking® - Сохранение документации НАССР

Cool Down - Быстрое охлаждение камеры

#### Режимы работы

- Пар от 30 до 130 °C;
- Сухой горячий воздух от 30 до 300 °C;
- Комбинированный режим пар + конвекция от 30 до 300 °C;
- Термозонд: измерение температуры внутри блюда.

# Программное управление

- Интуитивно понятная система управления.
- Возможность записать 100 индивидуальных программ приготовления блюд по 6 этапов в ячейки памяти.
- Finishing: система обеспечивает последовательное разделение времени производства и времени подачи на

стол.

• ConnectedCooking: автоматическое сохранение HACCP-документации.

### Управление климатом

- ClimaPlus: настройка и управление микроклиматом в камере пароконвектомата происходит в 5 этапов (ручной режим и программный).
- Воздух в камере обновляется динамически, тепло распределяется равномерно по всему объему (усовершенствованная аэродинамическая технология).
- Вентилятор имеет 5 скоростей.
- Система удаления влаги из рабочей камеры поддерживает оптимальные условия.
- Cool Down: функция для охлаждения камеры.
- Мощный парогенератор с системой максимально эффективной регулировки.

## Дополнительные характеристики

- Разъём USB:
- Загрузка для гастроёмкостей GN 1/2, 1/3, 2/3, 2/8 продольно;
- Количество порций в день: от 20 до 80 штук;
- Высота загрузки до 1600 мм;
- Материла изготовления сталь 304 (DIN 1.4301);
- Мощность в режимах:
  - ∘ Сухой воздух: 5,4 кВт;
  - ∘ Влажный воздух: 5,4 кВт;
- Труба подачи воды: R 3/4"
- Давление водяного потока: от 150 до 600 кПа;
- Сливная труба: DN 40;
- Предохранители: 3 х 10 А;
- Отдельные магнитные клапаны для стандартной и умягченной воды;
- Выбор единицы измерения температуры: градусы °С или фаренгейты °F;
- Ножки регулируются по высоте;
- Возможно жёсткое подключение к системе отвода сточных вод в соответствии с SVGW;
- Съёмные навесные рамы поворотного типа;
- Внутреннее стекло снимается;

#### Очистка от загрязнений

- Автоматическая мойка включает 3 программы очистки пароконвектомата от загрязнений.
- Жировые фильтры не требуют очистки и замены благодаря сепарация жира методом центрифугирования.
- Пароконвектомат оснащен встроенным душирующим устройством, что облегчает его очистку.
- Автоматическое промывание парогенератора с помощью насоса.
- Камера имеет закругленные углы, что соответствует гигиеническим требованиям и упрощает процесс очистки.

### Безопасность и нормирование

- Автоматическая блокировка воды (водозащищённость по стандарту IP X 5);
- Встроенный возвратный механизм;
- Регулировка подачи энергии в соответствии с потреблением;
- Безопасность труда достигается за счет продуманной высоты загрузки.

# Особенность двери

- Дверь оснащена двойным стеклом с вентиляцией.
- Присутствует теплоотражающее покрытие, что предотвращает нагревание стекла с внешней стороны.
- Встроенный каплесборник имеет постоянный слив (вы застрахованы от попадания воды на пол даже при открытой двери).

### Дополнительные опции (заказываются отдельно)

- Термозонд с наружным подключением;
- Дверца с левым упором;
- Встроенная система слива жира;
- Запираемая панель управления;
- Безопасный замок двери;
- Интерфейс Ethernet;
- Подключение к устройству оптимального расхода энергии, беспотенциальный контакт;
- Исполнение для флота.

Основное предназначение пароконвектомата Rational CM XS Plus - это обжаривание рыбы и мяса, приготовление блюд на пару, бланширование, запекание. Продукты сохраняют все полезные вещества, благодаря специальной обработке. Три режима работы: автономные жар и приготовление на пару, а также их комбинация помогут приготовить действительно божественные блюда.

Rational CombiMaster XS Plus позволяет небольшим кафе и ресторанам опробовать все возможности профессиональной кухни. **Маленький по размеру** пароконвектомат ничем не уступает своим собратьям из той же серии в качестве получаемых на выходе блюд. Количество возможных порций в день ограничено 20-80 шт., однако если этого достаточно вашему заведению, то почему бы и не **сэкономить на стоимости**, ведь цена пароконвектомата Rational CM XS существенно дешевле. Также в процессе эксплуатации аппарат будет тратить меньше энергии, что является дополнительным плюсом.

Электромеханическое управление, присущее всей серии CombiMaster, обеспечивает простоту работы с оборудованием. Пароконвектомат легко программируется и запоминает до 100 программ готовки с 6 этапами. Микроклимат в рабочей камере поддерживается автоматически на основе ваших настроек.

Сепарация жира методом центрифугирования (еще одна инновационная технология от Rational) постоянно поддерживает чистый воздух в камере, поэтому блюда не заимствуют неприятный запах, а получаются ароматными на выходе.







