

**+7 (495) 545-90-81** г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

# Пароконвектомат Retigo O611B VISION II



Цена: 385 000.00 руб.

Подключение	380
Количество уровней	7
Способ образования пара	бойлер
Мощность	10.9
Ширина	933
Глубина	818
Высота	786
Вес (без упаковки)	122
Страна-производитель	Чехия
Гарантия	24 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Расстояние между уровнями	65
Вес (с упаковкой)	134.2
Управление	электронное
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Автомойка	Есть
Температурный режим	от 30 до 300

Пароконвектомат Retigo O611B VISION II серии Orange Vision II предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на фабриках-кухнях, предприятиях общественного питания и торговли. Оборудование заменяет сразу несколько видов приборов: плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел и фритюрницу. Приготовленные в пароконвектомате блюда сохраняют все полезные вещества. Модель оснащена цифровым дисплеем.

# Комплектация:

- Душ
- Четырехзонный температурный щуп

# Режим работы:

- Конвекция: 30-300 °C
- Комбинированный режим: 30-300 °C
- Пар: 30-130 °C
- Регенерация / банкетная система выдача больше порций за короткое время

## Инновационная система парообразования:

- Автоматический подогрев / охлаждение компенсация изменений температуры, связанных с открыванием устройства
- Autoclima контроль насыщенности пара

#### **SMART INVESTMENT:**

- Active cleaning system автоматическая очистка с минимальной затратой воды
- EcoLogic system рекуперация и значительная экономия электричества
- Water Saving System (WSS) минимизация потребления воды

#### Оснащение:

- Вентилятор с автореверсом равномерность пропекания
- Гигиеническая варочная камера с закругленными углами
- Безупречная подсветка пространства галогенными лампами
- Съемный дверной уплотнитель
- Двойное, открывающееся стекло на двери ограничивает утечку тепла

#### Управление:

• Автоматический старт

### Сервис:

- Calcium Control System (CCS) контроль уровня накипи
- Boiler Control System (BCS) автоматический контроль бойлера
- Service and Diagnostic System (SDS) автоматический диагностический анализ ошибок

#### Данные:

- USB-интерфейс легкое перенесение данных в пароконвектомат и из него
- LAN возможность подключения к сети, коммуникация через интернет

#### **VISION DESIGN:**

• Уникальное изогнутое внешнее стекло двери - минимальный риск ожога







