Вернуться к товару Комбинированный модуль из конвектомата, статической печи, расстоечного шкафа Kocateq FR Combi M

ПАРО КОНВЕКТОМАТЫ

+7 (495) 545-90-81
г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

Комбинированный модуль из конвектомата, статической печи, расстоечного шкафа Kocateq FR Combi M

Подключение	380
Количество уровней	6
Мощность	21
Ширина	900
Глубина	1350
Высота	2100
Вес (без упаковки)	267
Страна-производитель	Ю. Корея
Гарантия	12 мес.
Категория	Конвекционные печи
Вес (с упаковкой)	300
Управление	механическое
Размеры камеры	460x420x350 мм
Пароувлажнение	Да
Тип гастроемкости/противня	600x400 мм
Тип гастроемкости/противня	460x330 мм
Автомойка	Нет
Температурный режим	от 0 до 350 °C

Цена: 849 566.00 руб.

Комбинированный модуль **Kocateq FR Combi M** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Модуль состоит из конвектомата, подовой печи, расстоечного шкафа и вытяжного зонта. Материал корпуса - нержавеющая сталь, дверца выполнена из двойного закаленного стекла.

Технические характеристики:

- Вместимость противней 600x400 мм:
  - Конвектомат: 6
  - Статическая печь: 2
  - Расстоечный шкаф: 8
- Мощность:
  - Конвектомат: 12 кВт
  - Статическая печь: 5 кВт
  - Расстоечный шкаф: 4 кВт

- Скорость вентилятора: 2800 об/мин

- Конвектомат:
  - Механическая панель управления с термостатом от 0 до 300 °C
  - Таймер
  - Функция пароувлажнения
  - 2 реверсивных вентилятора
  - Внутреннее стекло легко открывается для очистки
  - Подсветка
- Подовая печь:
  - Механическая панель управления с термостатом от 85 до 400 °C
  - Таймер
  - Под из огнеупорного камня
  - Широкое смотровое окно
  - Толстая теплоизоляция для минимизации потерь тепла
  - Защитный термостат, предотвращающий перегрев печи
- Расстоечный шкаф:
  - Механическая панель управления

Товар сертифицирован

Гарантия

Монтаж и настройка

Доставка или самовывоз