Вернуться к товару Комбинированный модуль из ротационной печи, статической печи, расстоечного шкафа Kocateq FR Combi LCD

ПАРО КОНВЕКТОМАТЫ

+7 (495) 545-90-81
г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

Комбинированный модуль из ротационной печи, статической печи, расстоечного шкафа Kocateq FR Combi LCD

Подключение	380
Количество уровней	6
Мощность	21
Ширина	900
Глубина	1350
Высота	2100
Вес (без упаковки)	230
Страна-производитель	Ю. Корея
Гарантия	12 мес.
Категория	Конвекционные печи
Вес (с упаковкой)	250
Управление	электронное
Размеры камеры	460x420x350 мм
Пароувлажнение	Да
Тип гастроемкости/противня	600x400 мм
Тип гастроемкости/противня	460x330 мм
Автомойка	Нет
Температурный режим	от 0 до 350 °C

Цена: 1 149 086.00 руб.

Комбинированный модуль **Kocateq FR Combi LCD** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Модуль состоит из конвектомата, подовой печи, расстоечного шкафа и вытяжного зонта. Материал корпуса - нержавеющая сталь, дверца выполнена из двойного закаленного стекла.

Технические характеристики:

- Вместимость противней 600x400 мм:
  - Конвектомат: 6
  - Статическая печь: 2
  - Расстоечный шкаф: 8

- Мощность:
  - Конвектомат: 12 кВт
  - Статическая печь: 5 кВт

    - Расстоечный шкаф: 4 кВт
- Скорость вентилятора: 2800 об/мин

- Ротационная печь:
    - Цветной сенсорный ЖК экраном 7"
    - Механическая или автоматическая функция увлажнения
    - 2 реверсивных вентилятора
    - Установка Гистерезиса терморегулятора с шагом от 1 до 10
    - Библиотека рецептов с возможностью запрограммировать 5 шагов приготовления, установить фото блюда
    - Возможность приготовления в ручном режиме с установкой температуры приготовления от 0 до 300°C, времени приготовления, количеством пара
    - Рама с направляющими для противней вращаются в 2 стороны
    - Автоматическая остановка вентилятора в случае открытия двери
    - Силиконовая прокладка
- Подовая печь:
    - Цветной сенсорный ЖК экраном 4,3"
    - Таймер
    - Регулировка температуры верха камеры и пода
    - Широкое смотровое окно
- Расстоечный шкаф:
    - Управление осуществляется с панели ротационной печи

Товар сертифицирован

Гарантия

Монтаж и настройка

Доставка или самовывоз