

Коммерческое предложение от 02.06.2026

Пароконвектомат Tecnoeka MKF 511 BM

Цена с НДС: 180 283 руб.

Артикул: **883892**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	5
Тип подключения	электричество
Тип gastronorm/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	68
Температурный режим, °C	от 30 до 270
Управление	электронное
Автоматическая мойка	Опция
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.8
Ширина, мм	730
Глубина, мм	849
Высота, мм	700
Вес (без упаковки), кг	78.4
Вес (с упаковкой), кг	86.2

Пароконвектомат **Tecnoeka MKF 511 BM** серии **Millennial** непревзойденное сочетание надежности и передовых технологий. Позволяет быстро приготовить широкий ассортимент блюд, удовлетворяя требования любого способа приготовления, в том числе и благодаря функции прямого впрыска воды для образования пара. Запеченная паста, буженина, запеченная рыба, цыплята - все ваши блюда всегда будут отличаться равномерностью приготовления и максимальным сохранением вкусовых качеств.

Эффективность и компактность **Tecnoeka MKF 511 BM** подходит также и для блюд, требующих деликатного приготовления: сложные десерты или мясные блюда, нуждающиеся в медленном продолжительном процессе приготовления. Приготовление становится еще более точным благодаря подводке для термошупа, необходимого помощника для самых требовательных шеф-поваров.

Цифровой дисплей с памятью на 100 программ и 10 шагов приготовления продуктов позволит вам в любой момент быстро и интуитивно приготовить ваше любимое блюдо.

Особенности:

- камера выполненная из нержавеющей стали AISI 304;
- прямой впрыск пара;
- охлаждаемая дверца;
- электронная панель управления 7";
- температура: 30-270 °C;
- 100 программ по 10 этапов, с возможностью программирования предварительного разогрева камеры;
- 40 предустановленных рецептов;
- 10 скоростей вентилятора (5 постоянных и 5 полустатических)
- возможность установки душирующего устройства + автоматической мойки (душирующее устройство и автоматическая мойка- опции)
- система принудительного охлаждения внутренних компонентов
- разъем для термокерн (термокерн - опция).
- Технология Airflowlogic™: специальная форма решетки вентилятора, равномерная циркуляция воздуха в камере, новая геометрия камеры;
- Технология Humilogic™: распыляющие форсунки встроены в вентилятор, благодаря которому капли воды распыляются на микроскопические частицы, а центробежное вращение вентилятора равномерно распределяет эти частицы по камере;
- USB разъем для скачивания и загрузки рецептов;
- HACCP;

Технические характеристики:

- Диапазон температур: 30° - 275°C
- Вместимость: 5 уровней 1/1 GN
- Расстояние между направляющими: 68 мм
- Мощность: 7,8 кВт
- Напряжение: 380 В
- Габариты, ШхГхВ: 730x850x700 мм
- Вес: 78,4 кг
- 1 вентилятор с реверсом, 10 уровней подачи пара

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.