

Коммерческое предложение от 02.06.2026

Шкаф холодильный POLAIR CS107 Bakery Br тип 1

Цена с НДС: 394 408 руб.

Артикул: **633851**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	-10 до 40
Исполнение двери	глухая
Объем, л	700
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.4
Ширина, мм	697
Глубина, мм	1005
Высота, мм	1960
Вес (без упаковки), кг	165
Вес (с упаковкой), кг	181.5

Холодильный шкаф [POLAIR CS107 Bakery Br](#) предназначен для создания оптимальных условий для хранения и расстойки заготовок из теста на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус выполнен из нержавеющей стали, термоизоляция двери - из пенополиуретана. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °C.

В настоящее время завод применяет регулируемые ножки, обеспечивающие высоту холодильных шкафов POLAIR – среднетемпературных – 1960 мм и низкотемпературных – 1996 мм. На эксплуатационные свойства холодильных шкафов POLAIR данная особенность не влияет. В связи с применением регулируемых по высоте ножек разных производителей общая высота холодильных шкафов может варьироваться следующим образом: для среднетемпературных шкафов объемом 500, 700, 1000 и 1400 литров высота составляет 2028 мм или 1960 мм, низкотемпературных шкафов – 2064 мм или 1996 мм.

В комплект поставки входят 20 пар направляющих размером 400x600.

Особенности:

- Автоматическая оттайка
- Верхнее расположение агрегата
- Режимы:
 - Охлаждение заготовок из теста и замедление ферментации
 - Хранение
 - Регенерация
 - Брожение

- Расстойка
- Контроль за температурой внутри объема, уровнем влажности, скоростью вращения вентилятора воздухоохладителя с помощью панели управления
- Дисплей с диагональю 5 дюймов
- Встроенный увлажнитель (шкафы необходимо подключить к системе подачи воды с обязательной водоочисткой, а также, к централизованной канализации)
- Распашной тип двери
- Механизм самозакрывания дверей
- Легкозаменяемый уплотнитель с магнитной вставкой
- Педаль

Дополнительные характеристики:

- Расстояние между направляющими: 60 мм
- Габариты в упаковке: 790x1080x2125 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.