

## Коммерческое предложение от 02.06.2026

### Комплект фильтр-системы BWT Besttaste X

**Цена с НДС: 33 136 руб.**

Артикул: **710326**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	88
Глубина, мм	88
Высота, мм	300
Вес (без упаковки), кг	0.5
Вес (с упаковкой), кг	0.6

Стартовый комплект фильтр-системы [BWT Besttaste X](#) предназначается для фильтрации воды, используемой в кофемашинах, диспенсерах, вендинговых автоматах и прочем оборудовании. Система многоступенчатой очистки удаляет всех примеси и гарантирует высокое качество воды.

**Перед использованием фильтра необходим пролив несколькими литрами воды в дренаж (количество литров согласно инструкции).**

#### Комплектация:

- [Головная часть картриджа Besthead FLEX](#)
- [Сменный картридж Besttaste X](#)
- [Счетчик расхода воды Aquameter](#)
- [Набор для определения жесткости воды Hot drinks test kit KH+GH](#)

#### Технические характеристики:

- Максимальный ресурс: 10000 л
- Сменный картридж:
  - Размер фильтруемых частиц: 5 мкм
  - Высота без кронштейна: 280 мм
  - Высота с кронштейном: 300 мм
  - Высота до соединения: 65 мм
  - Диаметр картриджа: 88 мм
- Размер соединения на головной части и счетчике: 3/8"
- 3 ступени фильтрации:

- Предварительная фильтрация: удаление грубых примесей
- Фильтр с активированным углем: очистка от хлора и органических веществ для оптимального вкуса и запаха воды
- Тонкая фильтрация: удаление взвешенных частиц
- Уменьшает содержание тяжелых металлов
- Подходит для воды с низким содержанием кальция
- Подходит для оптимизации воды перед системами обратного осмоса
- Байпас в данном фильтре не используется, т.к. его регулировка не изменяет качество воды на выходе
- Простая замена фильтра с автоматическим перекрытием воды
- Сертифицированный встроенный обратный клапан на входе и выходе потока
- Встроенный сливной клапан для промывки картриджей
- Настенный кронштейн
- Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Широкий выбор соединительных FLEX- компонентов различных размеров
- Материалы, используемые в системе Besttaste, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления
- Счетчик расхода воды с LCD дисплеем позволяет контролировать остаточный ресурс фильтра
- Набор для определения жесткости воды позволяет быстро и в любых условиях измерить уровень общей и карбонатной жесткости способом титрования
  - Рассчитан на несколько применений
  - Реагенты не опасны и не требуют специальных условий хранения
  - Измерение происходит по немецкой шкале жесткости

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.