

Коммерческое предложение от 02.06.2026

Котломоечная машина ATA ALP 43

Цена с НДС: 486 825 руб.

Артикул: **917897**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	от 120 до 240
Размер кассеты, мм	570x570
Производительность, корзин/час	от 15 до 30
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	от 220 до 380
Мощность, кВт	9
Ширина, мм	685
Глубина, мм	750
Высота, мм	1720
Вес (без упаковки), кг	134
Вес (с упаковкой), кг	147.4

Котломоечная машина [ATA ALP 43](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки больших кастрюль и другой крупной посуды. Модель оснащена электронной панелью управления, цифровым дисплеем, фронтальной камерой, подъемными и откидными дверьми, горизонтальной ручкой и кабелем питания. Материал корпуса, двери, внутренней облицовки, ручки, опор, моечного рукава, нагревательных элементов и корзин - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В комплект входят: перистальтический дозатор моющего средства A9098E, сливная помпа A4728/43, вспомогательный сливной насос A14572, моечная корзина для кастрюль и корзина для половников и аналогичного инвентаря.

Технические характеристики:

- Напряжение панели управления: 24 В
- Объем: 0,88 м³
- Высота проема камеры: 640 мм
- 3 программы мойки:
 - Короткая
 - Длинная
 - Непрерывная

- Простое управление благодаря удобному интерфейсу и клавишам с мягким покрытием soft-touch
- Возможность изменения параметров цикла
- Программируемая функция THERMOLOCK для контроля запуска цикла ополаскивания при оптимальной температуре 85 °C
- Цифровая индикация температуры
- Светодиодные индикаторы питания, нагрева, процессов мойки и ополаскивания
- Система из 3 нижних и вращающегося верхнего рукавов с форсунками особой формы для эффективного удаления твердых отходов
- 2 бойлера большой мощности
- Двойные поверхностные фильтры в резервуаре для сбора твердых отходов
- Встроенный дозатор ополаскивающего средства с разъемами для дозатора моющих средств и сливной помпы
- Бак со скругленными углами и наклонными плоскостями для полного дренажа грязной воды
- Двойные стенки дверей для энергосбережения и минимизации нагрева наружной поверхности
- Патрубок для выпуска пара
- Свободный доступ к системе рычагов для удобства технического обслуживания и очистки
- Нескользящие опоры
- Низкое энергопотребление
- Эргономичный стильный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.