

Коммерческое предложение от 11.08.2026**Купольная посудомоечная машина Smeg SPH505S (водоумягчитель)****Цена с НДС: 408 907 руб.****Артикул: 380097****Под заказ**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90 / 150 / 240
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	40от 15 до 40
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.7
Ширина, мм	635
Глубина, мм	750
Высота, мм	2102
Вес (без упаковки), кг	120
Вес (с упаковкой), кг	139

Купольная посудомоечная машина [Smeg SPH505S](#) серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, термостопом, автоматической мойкой, системой самодиагностики и регулируемыми ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками ([PHOOS02](#)).

Технические характеристики:

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 2,7 л
- Объем:
 - Бак: 14 л
 - Бойлер: 8 л
- Мощность:

- Бак: 2,2 кВт
- Бойлер: 9 кВт
- Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Высота рабочего проема: 470 мм
- 3 программы мойки:
 - Короткая (90 сек.)
 - Средняя (150 сек.)
 - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла
- Запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Цельнотянутый моечный бак с двойными стенками
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Автоматическая мойка рабочей камеры
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Вмещает габаритности GN 1/1
- Класс защиты IPX4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.