

**Коммерческое предложение от 13.08.2026****Купольная посудомоечная машина Smeg SPH505****Цена с НДС: 394 121 руб.****Артикул: 679976****Под заказ**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Гарантия                         | 24 мес.        |
| Страна-производитель             | Италия         |
| Управление                       | электронное    |
| Цикл мойки, сек.                 | 90 / 150 / 240 |
| Размер кассеты, мм               | 500x500        |
| Производительность, корзин/час   | 40от 15 до 40  |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да             |
| Дозатор моющего средства         | Да             |
| Помпа слива                      | Да             |
| Подключение, В                   | 380            |
| Мощность, кВт                    | 9.7            |
| Ширина, мм                       | 635            |
| Глубина, мм                      | 750            |
| Высота, мм                       | 2102           |
| Вес (без упаковки), кг           | 118            |
| Вес (с упаковкой), кг            | 137            |

Купольная посудомоечная машина [Smeg SPH505](#) серии Ecoline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, термостопом, автоматической мойкой, системой самодиагностики и регулируемыми ножками. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном ([PB50G02](#)), кассета для тарелок ([PB50D01](#)) и кассета для столовых приборов с 6 отсеками ([PHOOS02](#)).

**Технические характеристики:**

- Производительность: 40 / 24 / 15 кассет/час
- Потребление воды за цикл: 2,7 л
- Объем:
  - Бак: 14 л
  - Бойлер: 8 л
- Мощность:

- Бак: 2,2 кВт
- Бойлер: 9 кВт
- Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Высота рабочего проема: 470 мм
- 3 программы мойки:
  - Короткая (90 сек.)
  - Средняя (150 сек.)
  - Длинная (240 сек.)
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Встроенный водоумягчитель непрерывного цикла
- Запатентованная трехступенчатая система фильтрации в моечном баке
- Цельнотянутый моечный бак с двойными стенками
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Автоматическая мойка рабочей камеры
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Дозатор ополаскивающего и моющего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Вмещает габаритности GN 1/1
- Класс защиты IPX4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.