

**Коммерческое предложение от 11.08.2026****Купольная посудомоечная машина Kocateq KOMEC H500 B DD ECO****Цена с НДС: 196 328 руб.****Артикул: 104792****Есть в наличии**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Гарантия                         | 12 мес.             |
| Страна-производитель             | Турция              |
| Управление                       | электромеханическое |
| Цикл мойки, сек.                 | 60 / 90 / 120 / 180 |
| Размер кассеты, мм               | 500x500             |
| Производительность, корзин/час   | 60                  |
| Подключение к горячей воде       | Нет                 |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да                  |
| Дозатор моющего средства         | Да                  |
| Помпа слива                      | Да                  |
| Подключение, В                   | 380                 |
| Мощность, кВт                    | 9.73                |
| Ширина, мм                       | 734                 |
| Глубина, мм                      | 604                 |
| Высота, мм                       | 1415                |
| Вес (без упаковки), кг           | 95                  |
| Вес (с упаковкой), кг            | 105                 |

Купольная посудомоечная машина [Kocateq KOMEC H500 B DD ECO](#) используется для мойки посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и столовых приборов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электромеханическим управлением, световыми индикаторами, двойной защитой контроля уровня воды, защитным термостатом, обратным клапаном, автоматическим и ручным сливом воды, Материал корпуса, танка и ополаскивающих рукавов - высококачественная нержавеющая сталь, материал моечных рукавов - полипропилен PP.

*В комплекте 2 кассеты 500x500 мм и 64-штырьковая.*

**Технические характеристики:**

- Производительность по тарелкам: 1080 тарелок/час
- Полезная высота загрузки 410 мм
- 4 моечных программы

- Температура мойки 55-60°C
- Температура ополаскивания 80-85°C
- Потребление воды: 2.9 л
- Объем бойлера: 9 л
- Объем танка: 30 л
- Мощность помпы: 0.73 кВт
- Сливной шланг диаметром 32 мм
- Подсоединительный размер 3/4"
- Динамическое давление воды в диапазоне от 0,2 до 0,4 Мпа
- Устойчивая к высокой температуре, коррозии, извести и химическому воздействию
- Возможно угловое расположение посудомоечной машины с переставлением планки
- Опционально доступно к заказу приемные столы и фильтры умягчители для воды

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.