

Коммерческое предложение от 11.08.2026**Стиральная машина ASKO WMC6743VB.T****Цена с НДС: 198 900 руб.****Артикул: 678071****Под заказ**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Словения
Управление	электронное
Загрузка, кг	7
Объем барабана, л	60
Диаметр люка загрузки, мм	310
Скорость отжима, об/мин	1400
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.2
Ширина, мм	595
Глубина, мм	591
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	77
Вес (с упаковкой), кг	80.2

Стиральная машина [ASKO WMC6743PB.T](#) используется для стирки, отжима и ополаскивания белья в прачечных, химчистках, отелях и в частных домах. Модель оснащена электронным управлением, ЖК-дисплеем, индикацией времени окончания программы, выдвижным дозатором, 3 отделениями и регулируемыми ножками. Материал барабана и бака - высококачественная нержавеющая сталь, материал противовесов - чугун, материал шланга подачи воды - РЕХ-полипропилен, материал шланга слива - полипропилен.

Технические характеристики:

- Максимальная температура: 90 °C
- Производительность слива: 20 л/мин.
- G-фактор: 530
- Мощность нагрева: 3 кВт
- Угол открывания двери: 180°
- Ток: 10 А
- Мощность подключения: 3,2 кВт
- Мощность нагревательного элемента: 3 кВт
- Длина шланга:
 - Подключение к водопроводу: 1,5 м
 - Слив: 1,6 м

- Подключение к водопроводу: фитинг 3/4"
- Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
- Вес противовесов: 10,4 кг
- Глубина с открытой дверцей: 965 мм
- Габариты в упаковке: 640x661x920 мм
- Цвет: титан
- Инверторный мотор
- 25 программ с возможностью создания программ и отсрочки старта
- Барабан Active Drum™ - лопасти в форме песочных часов перемещают белье в середину барабана, в область мягкого воздействия, а частицы грязи и песок - к краям барабана с большими отверстиями
- Уникальная конструкция Quattro Construction™ с 4 амортизаторами, прикрепленными к основанию, обеспечивает отжим с низким уровнем вибраций
- Уплотнение загрузочного люка: Smart Seal™
- Точность контроля температуры (+/- 1 °C)
- 22 языка, включая русский
- Сенсор уровня воды
- Подключение к горячей и холодной воде
- Фиксированная скорость отжима
- Легкое закрывание двери
- Перегородка для жидких моющих средств
- Съёмные фильтры
- Система безопасности:
 - Защита от перелива
 - Аварийное открывание загрузочного люка
 - Съёмные лопасти для удобства обслуживания
 - Блокировка панели управления
 - Контроль дисбаланса
 - Температурная защита от перегрева мотора
 - Температурная и электронная защита мотора от перегрева
- Возможность подключения монетоприемника
- Возможность подключения внешней системы дозирования моющих средств (ADS)
- Расположение дверных шарниров: слева
- Сертифицировано ISO 14001
- Возможность установки стиральной машины в колонну с сушильной решает проблему ограниченного пространства

Программы:

- Гипоаллергенная хлопок 60 °C
- Гипоаллергенная хлопок 90°C
- Гипоаллергенная синтетика 60°C
- Очистка барабана
- Гипоаллергенная синтетика 40°C
- Интенсивная 90 °C
- Интенсивная 60 °C
- Белое 90 °C
- Белое/Цветное 60 °C
- Белое/Цветное 40 °C
- Быстрая стирка 60 °C
- Быстрая стирка 40 °C
- Белое/Цветное 20 °C
- Синтетика 40 °C
- Слив
- Отжим
- Полоскание
- Шерсть/Ручная 30 °C
- МОП 60 °C
- МОП 90 °C
- Микрофибра 40°C

- Микрофибра 60 °C
- Дезинфекция 60 °C
- Дезинфекция 40 °C
- Дезинфекция 90 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.