

Коммерческое предложение от 02.06.2026

Туннельная посудомоечная машина Elframo ETE20 EL DX+DAB393+DAB395+KIT NO STEAM+RB29, движение слева направо

Цена с НДС: 1 454 021 руб.

Артикул: **252119**

Есть в наличии



| | |
|----------------------------------|---------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Производительность, корзин/час | от 103 до 161 |
| Подключение к горячей воде | нет |
| Дозатор ополаскивающего средства | да |
| Дозатор моющего средства | да |
| Помпа слива | да |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Глубина, мм | 1582 |
| Высота, мм | 846 |
| Вес (без упаковки), кг | 318 |
| Вес (с упаковкой), кг | 418 |

Тоннельная посудомоечная машина [Elframo ETE20 EL](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, фужеров, тарелок, кастрюль, подносов и столовых приборов. Модель оснащена электромеханическим управлением, 2 цифровыми дисплеями, редукторным двигателем и аварийным микровыключателем. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал разбрызгивателей - нержавеющая сталь, материал штампованных баков - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 316](#), материал бойлера - пассивированная сталь [AISI 316](#).

Технические характеристики:

- Направление слева направо
- Кол-во модулей: 1 мытье и ополаскивание
- Производительность по тарелкам: от 1854 до 2898 шт/час
- Температура воды на входе: от 40 до 50 °С
- Ёмкость бака: 87 л
- Мощность насоса: 2.5 кВт
- Мощность ТЭНов бака: 9.8 кВт || 17 кг пара/час

- Ёмкость бойлера: 24 л
- Мощность ТЭНов бойлера: 19.6 кВт || 34 кг пара/час
- Расход воды: 180/200 л/ч
- Двойные стенки
- Гильотинная сбалансированная дверь с двойной стенкой
- 2 цифровых дисплея для наблюдения и контроля за температурой в бойлере и баке с цифровым терморегулятором
- Брызговики на входе и выходе, разделительные перегородки между секциями
- Бойлер с изоляцией, предназначенный для установки третьего нагревательного элемента
- Экономайзер на входе и в секции ополаскивания
- Редуктор давления в секции ополаскивания
- Система быстрого слива с серийной переливной пробкой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.