

**Коммерческое предложение от 11.08.2026****Фризер для мягкого мороженого GELPROM GP100P-SP****Цена с НДС: 439 361 руб.****Артикул: 266060****Есть в наличии**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Гарантия                   | 6 мес.     |
| Страна-производитель       | Китай      |
| Количество емкостей        | 1          |
| Тип установки              | настольный |
| Объем одной емкости, л     | 6.5        |
| Производительность, кг/час | 20         |
| Объем, л                   | 6.5        |
| Подключение, В             | 220        |
| Мощность, кВт              | 1.2        |
| Ширина, мм                 | 298        |
| Глубина, мм                | 624        |
| Высота, мм                 | 686        |
| Вес (без упаковки), кг     | 75         |
| Вес (с упаковкой), кг      | 85         |

Фризер [GELPROM GP100P-SP](#) используется для приготовления мягкого мороженого из сухой смеси и молока или воды на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, автоматическим контролем консистенции мороженого, индикацией количеств смеси, счетчиком приготовленных порций, оттайкой цилиндра, рычагом раздачи с автоматическим возвратом и сменными скребками. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь.

**Технические характеристики:**

- Производительность: 28 л/час
- Объем:
  - Цилиндр: 1.5 л
  - Бункер: 6.5 л
- Время готовности к выдаче: от 9 до 10 мин
- Температура окружающей среды: до 40 °С
- Возможность производить мороженое различной твердости, температуры подачи и взбитости
- Система автоматической пастеризации смеси: нагрев смеси до 65 °С и последующее поддержание ее при этой температуре в течение 30 мин. перед быстрым охлаждением до температуры хранения 4 °С
- Гравитационная подача смеси
- Аэрационная трубка с регулировкой уровня насыщенности воздухом
- Охлаждаемый бункер с поддержанием температуры, датчиком уровня и системой перемешивания для

поддержания необходимой консистенции смеси

- Особая конфигурация мешалки: для улучшения процесса смешивания на этапе замораживания
- Воздушное охлаждение конденсатора
- Хладагент R404a

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.