

**Коммерческое предложение от 11.08.2026****Льдогенератор SCOTSMAN Bar Line BH 2006 WS****Цена с НДС: 111 515 руб.****Артикул: 729610****Есть в наличии**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Гарантия                   | 12 мес.            |
| Страна-производитель       | Италия             |
| Тип льда                   | гурме лед          |
| Тип подачи воды            | подключение к воде |
| Бункер для льда            | с бункером         |
| Вместимость бункера, кг    | 6                  |
| Тип охлаждения             | водяное            |
| Производительность, кг/сут | 20                 |
| Подключение, В             | 220                |
| Мощность, кВт              | 0.208              |
| Ширина, мм                 | 333                |
| Глубина, мм                | 457                |
| Высота, мм                 | 599                |
| Вес (без упаковки), кг     | 28                 |
| Вес (с упаковкой), кг      | 33                 |

Льдогенератор [SCOTSMAN Bar Line BH 2006 WS](#) предназначен для производства [кубикового льда Bistrot](#) в форме "наперстка" на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с антикоррозионной стойкостью. Оборудование работает на хладагенте R290.

Рекомендуется дополнительно приобрести [водоумягчитель](#) и [фильтр-систему](#) для очистки и смягчения воды.

**Особенности:**

- [Водяное охлаждение](#)
- Усовершенствованная система распределения воды обеспечивает наилучшее покрытие поверхности испарителя. Она проста в очистке, менее подвержена образованию отложений минеральных солей и более эффективна
- Термостатические регуляторы размера кубиков льда
- Датчики контроля воды и заполняемости бункера, которые гарантируют легкость настройки льдогенератора без необходимости демонтажа передней панели
- Передние воздушные жалюзи обеспечивают необходимый воздушный поток в критических условиях установки
- Выдвижные ролики на дверцах бункера для более плавного открывания, с резиновыми направляющими, звукопоглощающими элементами и амортизаторами

- Изолированная дверца бункера минимизирует конденсацию воздуха и образование воды на поверхностях оборудования
- Новая конфигурация области подключения воды, позволяющая провести подключение подачи и слива воды сбоку и / или сзади
- Компактные размеры, упрощающие процесс установки в небольших пространствах

**Дополнительные характеристики:**

- Размер кубика льда: 30x30x34 мм
- Вес кубика льда: 20 гр
- Производительность кубиков за цикл: 15 шт
- Температура воздуха окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Температура воды: от 5 до 38 °C
- Давление воды: от 0,8 до 5 bar
- Расход воды: 21 л/ч

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.