

Коммерческое предложение от 02.06.2026

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-1400К

Цена с НДС: 383 589 руб.

Артикул: **923099**

Есть в наличии



| | |
|----------------------------------|--------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Цикл мойки, сек. | от 80 до 140 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Производительность, корзин/час | 45 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 20.5 |
| Ширина, мм | 1320 |
| Глубина, мм | 840 |
| Высота, мм | 1490 |
| Вес (без упаковки), кг | 170 |
| Вес (с упаковкой), кг | 227 |

Купольная посудомоечная машина [Abat МПК-1400К](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, 2 - для стаканов и чашек, 2 стакана для приборов и 2 металлические сетки для нейтральной кассеты.

Особенности:

- 2 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды

- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Смотровое стекло на куполе
- Подсветка
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании

Дополнительные характеристики:

- Производительность по стаканам: 2800 шт./час
- Объем:
 - Бойлер: 18 л
 - Ванна: 50 л
- Расход за цикл:
 - Ополаскивающее средство: 3,6 мл
 - Моющее средство: 18 мл
 - Вода: 6 л
- Температура:
 - Мойка: 45 °С
 - Ополаскивание: 85 °С
 - Подключение: 5 °С
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:
 - ТЭНы бойлера: 18 кВт
 - ТЭН ванны: 6 кВт
 - Электродвигатель насоса мойки: 2,2 кВт
 - Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт
 - Моющий дозатор: 3,5 кВт
 - Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
 - Освещение: 0,04 кВт
- Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.