

## Коммерческое предложение от 02.06.2026

### Печь низкотемпературная ROBOLABS ISTOMA

**Цена с НДС: 269 265 руб.**

Артикул: **703852**

Под заказ



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Гарантия                  | 12 мес.          |
| Страна-производитель      | Россия           |
| Количество уровней        | 6                |
| Тип габаритности/противня | GN 2/1           |
| Температурный режим, °C   | до 140           |
| Исполнение двери          | дверь со стеклом |
| Подключение, В            | 220              |
| Мощность, кВт             | 2.8              |
| Ширина, мм                | 680              |
| Глубина, мм               | 800              |
| Высота, мм                | 800              |
| Вес (без упаковки), кг    | 80               |
| Вес (с упаковкой), кг     | 88               |

Печь низкотемпературного приготовления электрическая [ROBOLABS ISTOMA](#) с функцией копчения, вместимость 6 GN2/1 (гастроёмкости в комплект не входят), объём камеры 190 л. Печь предназначена для деликатного приготовления, хранения и копчения продуктов.

Система нагрева 3D Surround Heat обеспечивает равномерное распределение тепла и поддерживает в камере одинаковую температуру вокруг продукта без принудительной конвекции воздушного потока. Равномерное распределение тепла обеспечивается благодаря нагревательным элементам, которые располагаются по периметру камеры. Такой метод низкотемпературного приготовления сохраняет естественную влажность продукта и при этом исключает использование иссушающих вентиляторов для распределения тепла и применение пароувлажнения.

Печь имеет интуитивно понятное электромеханическое управление, которое включает таймер приготовления на 12 часов, термостат приготовления (от +60 до +180 °C), термостат хранения (от +30 до +90 °C), таймер копчения на 1 час. Печь позволяет осуществлять горячее и холодное копчение. В комплект печи входят две полки-решетки, поддон, съёмный жиросборник, контейнер для щепы. Внутренний размер камеры 560x520x660 мм. В камере установлены 6 пар направляющих под GN2/1 с шагом 65 мм.

#### Характеристики:

- Габариты: 680x800x800 мм
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 2.8 кВт
- Вес: 80 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.