

**Коммерческое предложение от 11.08.2026****Шкаф шоковой заморозки Abat ШОК-4-1/1****Цена с НДС: 278 018 руб.****Артикул: 896694****Есть в наличии**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Гарантия                                | 12 мес.         |
| Страна-производитель                    | Россия          |
| Количество уровней                      | 4               |
| Тип габаритности/противня               | GN 1/1          |
| Расстояние между уровнями, мм           | 66.5            |
| Холодильный агрегат                     | встроенный      |
| Температурный режим охлаждения, °C      | Зот 90 до 3     |
| Цикл охлаждения, мин                    | 90 мин.         |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 20              |
| Температурный режим заморозки, °C       | от 90 до -18 °C |
| Цикл заморозки, мин                     | 240 мин.        |
| Производительность цикла заморозки, кг  | 12              |
| Объем, л                                | 140             |
| Подключение, В                          | 220             |
| Ширина, мм                              | 796             |
| Глубина, мм                             | 890             |
| Высота, мм                              | 1020            |
| Вес (без упаковки), кг                  | 85              |
| Вес (с упаковкой), кг                   | 93.5            |

Шкаф шоковой заморозки [Abat ШОК-4-1/1](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками.

Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки). Эксплуатация шкафа допускается при температуре окружающей среды до 42 °C и относительной влажности от 40 до 70%.

**Особенности:**

- Герметичный компрессор Danfoss

- Электронный блок управления с возможностью регулирования и поддержания необходимой температуры
- Автоматическая оттайка испарителями
- Воздухоохладитель с вентилятором для равномерного распределения температуры внутри полезного объема
- Компрессор выключается при достижении заданной температуры и автоматически включается при повышении температуры больше установленной
- Уплотнитель с магнитной вставкой (доводчик) на двери для обеспечения полной теплоизоляции
- Термощуп с подогревом

#### **Режимы:**

- Ускоренная заморозка по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов
- Ускоренная заморозка по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов
- Деликатная заморозка по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов
- Деликатная заморозка по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов
- Ускоренное охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов
- Деликатное охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов

#### **Дополнительные характеристики:**

- Температура воздуха полезного объема: от 90 до -25 °C
- Хладагент: R404a
- Общая масса хладагента: 1,77 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.