



Печь конвекционная Kocateq YXD4A



Цена: 0.00 руб.

Подключение	220 В
Количество уровней	4
Мощность	4.67
Ширина	620
Глубина	595
Высота	575
Страна-производитель	Ю. Корея
Гарантия	12 мес.
Категория	Конвекционные печи
Расстояние между уровнями	75
Вес (с упаковкой)	56
Управление	механическое
Размеры камеры	460x415x350 мм
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Да
Тип гасстроемкости/противня	уменьшенный
Тип гасстроемкости/противня	460x330 мм
Температурный режим	от 0 до 300 °C

Конвекционная печь Kocateq YXD4A предназначена для выпекания и разогрева кондитерских и хлебобулочных изделий, готовых блюд, замороженных или предварительно выдержанных в расстоечном шкафу заготовок из теста на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена механической панелью управления, таймером до 120 минут, термостатом для регулировки температуры и защитным термостатом. Камера и корпус выполнены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм.

В комплект поставки входят 4 противня и специальный ухват для манипуляций с горячими противнями.

Особенности:

- Функция гриль
- Конвективный способ тепловой обработки позволяет значительно ускорить процесс приготовления и выпекать продукты на нескольких уровнях одновременно
- Циркуляция потока воздуха во внутреннем объеме 2 вентиляторами с автореверсивными двигателями
- Мощная теплоизоляция предотвращает потери тепла в окружающую среду
- Откидная дверь со двойным смотровым окном для контроля процесса приготовления
- Для подключения необходима водопроводная сеть с холодной водой
- Кнопка ручной подачи пара и гриля (открытые нагревательные элементы в верхней части камеры), включение которого автоматически отключает нагрев ТЭНов, расположенных вокруг вентиляторов и вентиляторы
- Конструкция остекления двери исключает перегрев внешнего стекла и позволяет избежать ожогов при случайном касании оператором

- Разъемная конструкция двери облегчает очистку межстекольного пространства
- Петли для интенсивной эксплуатации
- Электротехнические комплектующие ведущих западноевропейских производителей и линия сборки, сертифицированная на соответствие стандарту качества ISO14000
- Боковая подсветка

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - Конвекция: 2,67 кВт
 - Гриль: 2 кВт
 - Освещение: 0,03 кВт
 - Габариты в упаковке: 760x720x700 мм
 - Размер патрубка: 3/4"
-
- Размер листа для выпечки: 400x310 мм



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз