ПАРО КОНВЕКТОМАТЫ

+7 (495) 545-90-81
г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

Гриль прижимной UNOX XP 020 PR



Цена: 0.00 руб.

Мощность	3
Ширина	619
Глубина	458
Высота	176
Вес (без упаковки)	17
Страна-производитель	Италия
Гарантия	12 мес.
Категория	Контактные грили
Напряжение	220
Количество зон нагрева	2
Структура верхней поверхности	рифленая
Структура нижней поверхности	гладкая
Материал жарочной поверхности	стеклокерамика
Размер нижней рабочей поверхности	250x250 мм
Размер верхней рабочей поверхности	250x250 мм

Прижимной гриль UNOX XP 020 PR серии Spidocook предназначен для жарки и разогрева различных продуктов на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Одновременное воздействие на продукты сразу двух рабочих поверхностей обеспечивает равномерную прожарку. Корпус с закругленными углами выполнен из нержавеющей стали.

Система нагрева SHB:

- Инфракрасный нагрев до 800 °C
- Равномерное распределение температуры по всей жарочной поверхности
- Тонкая нить для ультра-быстрого нагрева

Технология Protek.SAFE™:

- Максимальная тепловая эффективность и безопасность при работе (холодные наружные поверхности и без острых углов)
- Сдерживание потери тепла за счет толстого слоя изоляции из стекловолокна
- Поддержка температуры с минимальным потреблением энергии

Жарочные поверхности:

- Self-балансировка верхних варочных поверхностей с запатентованной системой движения для большего контакта с продуктами
- Непористые гигиенические ручки с эргономичным дизайном для оптимального и надежного захвата
- Специальная стеклокерамика устойчива к тепловым и механическим воздействиям

Очистка и гигиена:

- Гладкие непористые стеклокерамические поверхности "анти-запах"
- Стеклокерамические антипригарные поверхности для легкой чистки
- Лоток для сбора жидкости большой емкости
- Слив подключен к лотку для сбора жидкости
- Металлический скребок

Вспомогательные функции:

- Непрерывная работа «INF»
- Световой индикатор со светодиодной подсветкой
- Единицы измерения температуры: °C или °F

Технические данные:

- Боковые крышки с антигрязевыми ловушками
- Сверхмощная легкая конструкция с использованием инновационных материалов
- Система самодиагностики для обнаружения проблем или сбоев
- Предохранительный ограничитель температуры

Дополнительные характеристики:

- Время разогрева до 200°C: 3,5 мин.

Опции (заказываются отдельно):

- Система нагрева SHB.Plus: больше мощности для уменьшения времени нагрева и увеличения скорости приготовления

Товар сертифицирован
Гарантия
Монтаж и настройка
Доставка или самовывоз