



Гриль прижимной UNOX XP 010 ET



Цена: 0.00 руб.

Мощность	1.5
Ширина	331
Глубина	458
Высота	176
Вес (без упаковки)	10
Страна-производитель	Италия
Гарантия	12 мес.
Категория	Контактные грили
Вес (с упаковкой)	11
Напряжение	220
Количество зон нагрева	1
Структура верхней поверхности	гладкая
Структура нижней поверхности	гладкая
Материал жарочной поверхности	стеклокерамика
Размер верхней рабочей поверхности	250x250 мм

Прижимной гриль UNOX XP 010 ET серии Spidocook предназначен для жарки и разогрева различных продуктов на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Одновременное воздействие на продукты сразу двух рабочих поверхностей обеспечивает равномерную прожарку. Корпус с закругленными углами выполнен из нержавеющей стали.

Система нагрева SHB.Plus:

- Инфракрасный нагрев до 800 °C
- Равномерное распределение температуры по всей жарочной поверхности
- Тонкая нить для ультра-быстрого нагрева

Технология Protek.SAFE™:

- Максимальная тепловая эффективность и безопасность при работе (холодные наружные поверхности и без острых углов)
- Сдерживание потери тепла за счет толстого слоя изоляции из стекловолокна
- Поддержка температуры с минимальным потреблением энергии

Жарочные поверхности:

- Self-балансировка верхних варочных поверхностей с запатентованной системой движения для большего контакта с продуктами
- Непористые гигиенические ручки с эргономичным дизайном для оптимального и надежного захвата
- Специальная стеклокерамика устойчива к тепловым и механическим воздействиям

Очистка и гигиена:

- Гладкие непористые стеклокерамические поверхности "анти-запах"
- Стеклокерамические антипригарные поверхности для легкой чистки
- Лоток для сбора жидкости большой емкости
- Слив подключен к лотку для сбора жидкости
- Металлический скребок

Вспомогательные функции:

- 2 сохраняемые программы с настройкой температуры
- Таймер (от 0 до 120 минут)
- Непрерывная работа «INF»
- Отображение остаточного времени на дисплее
- Отображение номинальной и реальной температур на дисплее
- Световой индикатор со светодиодной подсветкой
- Единицы измерения температуры: °C или °F

Технические данные:

- Водонепроницаемая панель управления SpidoTouch
- Боковые крышки с антигрязевыми ловушками
- Сверхмощная легкая конструкция с использованием инновационных материалов
- Система самодиагностики для обнаружения проблем или сбоев
- Предохранительный ограничитель температуры

Дополнительные характеристики:

- Время разогрева до 200 °C: 2 мин.



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз