ПАРО КОНВЕКТОМАТЫ

+7 (495) 545-90-81
г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

# Печь конвекционная Danler BQ-10E



| | |
|---|---|
| **Подключение** | 380 В |
| **Количество уровней** | 10 |
| **Мощность** | 14.5 |
| **Ширина** | 1300 |
| **Глубина** | 900 |
| **Высота** | 1470 |
| **Вес (без упаковки)** | 300 |
| **Страна-производитель** | Китай |
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Категория** | Конвекционные печи |
| **Расстояние между уровнями** | 110 |
| **Вес (с упаковкой)** | 312.4 |
| **Управление** | электромеханическое |
| **Пароувлажнение** | Да |
| **Подключение к воде** | Нет |
| **Помпа** | Нет |
| **Тип гастроемкости/противня** | 460x330 мм |
| **Автомойка** | Нет |
| **Температурный режим** | от 0 до 300 |

## Цена: 407 304.00 руб.

Конвекционная печь **Danler BQ-10E** используется на предприятиях общественного питания и торговли для высококачественной выпечки изделий из дрожжевого и не дрожжевого теста (батоны, булочки, хлеб, замороженные полуфабрикаты, слоеные изделия и кондитерские изделия). Материал корпуса - сталь AISI 304.

**Технические характеристики:**

- Производительность: 40 кг/ч
- Диапазон рабочей температуры: от 30 до 300 °C
- Система принудительной циркуляции воздуха обеспечивает быстрое и равномерное выпекание
- Дополнительное пароувлажнение запускается нажатием и удержанием кнопки на панели управления
- Программирование времени работы
- Высокая степень тепловой изоляции снижает тепловые потери для экономного расхода электроэнергии и предотвращения ожогов персонала
- Точность настроенной и фактической температур благодаря цифровому реле, задающему нагрев печи, и независимому цифровому термометру
- Звуковой и световой индикатор окончания времени работы
- Возможность настройки отключения печи при открывании двери для удобства и безопасности эксплуатации
- Система пароотведения
- Микровыключатель в ручке двери
- Подсветка камеры и термостойкое ударопрочное прозрачное стекло в двери позволяют наблюдать за процессом выпекания

- Транспортировочные колеса с фиксаторами для обеспечения мобильности и жесткости установки
- Опционально заказывается отдельно цифровая панель управления

Товар сертифицирован

Гарантия

Монтаж и настройка

Доставка или самовывоз