



Шкаф жарочный Вулкан ДШ-IIА-2М



Подключение	газ
Мощность	16
Ширина	776
Глубина	860
Высота	1235
Вес (без упаковки)	170
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Конвекционные печи
Размеры камеры	530x750x300 мм
Формат емкостей	GN 2/1
Количество камер (подов)	2
Время разогрева	20 мин.
Вместимость (уровней)	12
Количество уровней в одной камере	6
Объем камеры	0.12 м ³

Цена: 0.00 руб.

Жарочный шкаф Вулкан ДШ-IIА-2М предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена газ-контролем, пьезорозжигом и встроенной нишей для размещения свежеприготовленных блюд или противней.

В комплект поставки входят облицовочные лицевые панели из нержавеющей стали, 2 противня из нержавеющей стали GN2/1 размером (530x650мм).

Дополнительные характеристики:

- Мощность одной конфорки: 8 кВт
- Расход природного (сжиженного) газа:
 - 1,67 м3/час
 - 1,3 кг/час
- Резьба входного патрубка газопровода: G1/2-B
- Виды газа:
 - природный (метан)
 - сжиженный (пропан-бутан)
- Номинальное давление природного газа (2Н): 1720 Па / 175 мм вод. ст.
- Минимальное давление природного газа перед аппаратом: 1274 Па / 130 мм вод. ст.
- Максимальное давление природного газа перед аппаратом: 1962 Па / 200 мм вод. ст.
- Номинальное давление сжиженного газа (3В/Р): 2940 Па / 300 мм вод. ст.
- Номинальная тепловая мощность горелок духового шкафа: 2х 6200 ккал/ч

Опции (заказываются отдельно):

- Дополнительные противни из нержавеющей стали



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз