



## Печь конвекционная Smeg ALFA 420 H



**Цена: 132 934.00 руб.**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Подключение                | 380 В               |
| Подключение                | 220 В               |
| Количество уровней         | 4                   |
| Мощность                   | 6.9                 |
| Ширина                     | 800                 |
| Глубина                    | 747                 |
| Высота                     | 563                 |
| Вес (без упаковки)         | 60                  |
| Страна-производитель       | Италия              |
| Гарантия                   | 24 мес.             |
| Категория                  | Конвекционные печи  |
| Расстояние между уровнями  | 77                  |
| Вес (с упаковкой)          | 70                  |
| Управление                 | электромеханическое |
| Пароувлажнение             | Да                  |
| Подключение к воде         | Да                  |
| Помпа                      | Нет                 |
| Тип гостроемкости/противня | 600x400 мм          |
| Тип гостроемкости/противня | GN 1/1              |
| Автомойка                  | Нет                 |
| Температурный режим        | от 50 до 270 °C     |

Конвекционная печь **Smeg ALFA 420 H-2** предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Принудительная вентиляция позволяет равномерно распределить тепло в камере.

Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.

*Противни и гостроемкости в комплект поставки не входят.*

Конвекционная печь совместима с расстоечными шкафами LEV 1035 XV.

### Режимы приготовления:

- Конвекция
- Конвекция + Пароувлажнение

### Особенности:

- Пароувлажнение с помощью прямого впрыска, ручной режим
- Количество вентиляторов: 2

- Вентиляторы вращаются в противоположных направлениях с синхронной сменой направления вращения
- Таймер 0-60 мин.
- Охлаждаемая дверца с двойным остеклением полностью открывается для удобства мытья
- Особенности открытия дверцы: горизонтальное
- Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке
- Регулируемые ножки

#### **Дополнительные характеристики:**

- Глубина противней и гастроемкостей: минимум 20 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- 3805 - 4 решетки 600x400 мм
- 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм
- 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3774 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм
- TVL420 - подставка с направляющими
- TVL420D - подставка с направляющими
- 36229 - подставка с направляющими
- 36230 - подставка с направляющими
- 3927 - комплект для уменьшения скорости вентилятора
- RGN11-4 - комплект направляющих
- SH12K6/4 - шпилька



Товар  
сертифицирован



Гарантия



Монтаж  
и настройка



Доставка или  
самовывоз