ПАРО КОНВЕКТОМАТЫ

+7 (495) 545-90-81
г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

Печь конвекционная INOKSAN FBG 010

Цена: 0.00 руб.

Подключение	газ
Количество уровней	10
Способ образования пара	бойлер
Мощность	15
Ширина	925
Глубина	793
Высота	1190
Вес (без упаковки)	210
Страна-производитель	Турция
Гарантия	12 мес.
Категория	Конвекционные печи
Расстояние между уровнями	65
Вес (с упаковкой)	231
Управление	электромеханическое
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Автомойка	Нет
Температурный режим	от 30 до 270 °C

Конвекционная печь INOKSAN FBG 010 служит для выпекания различных хлебобулочных и кондитерских изделий, приготовления блюд на пару, тушения и т.д. Вентилятор равномерно распределяет тепло во внутреннем объеме, а надежная изоляция камеры предотвращает теплопотери.

Прочный корпус из высококачественной нержавеющей стали 18/8 Cr-Ni обеспечивает долговечность оборудования даже при сильных нагрузках.

Режимы работы:

- Турбо (от 30 до 275 °C)
- Комби (от 30 до 300 °C)
- Пара (100 °C)
- Регулировка подачи пара (от 30 до 99 °C)
- Банкет нагрева (от 30 до 275 °C)

Особенности:

- Парообразование с помощью инжекторного впрыска
- Двухступенчатая система блокировки дверцы
- Дверь с жаростойким двойным стеклом
- Поворотный переключатель для управления режима готовки, времени и температуры

- Автоматический режим стирки и гибкий шланг для мытья вручную
- Внутренняя подсветка
- Газовый клапан
- Легко заменяемые дверные прокладки
- В случае потухания пламени газовый вентиль автоматически прекращает подачу газа
- Может быть использован сжиженный или природный газ, преобразование происходит без какой-либо модификации (только посредством изменения инжектора)
- Отключение аппарата в момент открытия двери
- Быстрое охлаждение

Дополнительные характеристики:

- Полезный внутренний объем: 0,2 м3
- 4 скорости вентилятора: 400 / 700 / 1000 / 1400 об/мин.
- Расход газа:
    - Природный газ (G20): 1183 м3/ч
    - Сжиженный нефтяной газ (G30 / G31): 1972 кг/ч
- Давление:
    - Вода: 2-4 бар
    - Природный газ (G20): 20 мбар
    - Сжиженный нефтяной газ (G30 / G31): 30 / 37 мбар
- Напряжение: 220 В
- Мощность:
    - Максимальная электрическая: 1,1 кВт
    - Двигатель: 0,85 кВт

Товар сертифицирован
Гарантия
Монтаж и настройка
Доставка или самовывоз