



## Пароконвектомат MKN FKE061R CL с автоматической мойкой и ручным душем



**Цена: 0.00 руб.**

Подключение	380 В
Количество уровней	6
Способ образования пара	инжектор
Мощность	10.4
Ширина	997
Глубина	799
Высота	790
Вес (без упаковки)	140
Страна-производитель	Германия
Гарантия	24 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Управление	электромеханическое
Тип gastronorm/противня	GN 1/1
Автомойка	Есть
Температурный режим	от 30 до 300 °С

Пароконвектомат MKN FKE061R CL серии FlexiCombi предназначен для приготовления широкого спектра блюд: мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, овощей, гарниров и выпечки на предприятиях общественного питания, торговли и в производственных цехах. Корпус выполнен из антикоррозийной хромоникелевой стали, камера - из стали V4A, регулируемые по высоте ножки - из нержавеющей стали.

Листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Панель управления и программы:

- Панель управления Classic
- Возможность установить более 100 программ по 6 шагов приготовления
- 6 программ ручного управления:
  - Конвекция (от 30 до 300 °С)
  - Парообразование (от 30 до 130 °С)
  - Парообразование в щадящем режиме
  - Парообразование в экспресс-режиме
  - Комбинированная программа (пар + конвекция) (от 30 до 250 °С)
  - Программа доготовки
- USB-порт

Управление климатом в камере:

- Вентилятор с реверсивным движением

- 5 скоростей воздушных потоков
- Инновационная безбойлерная система регулировки пара PHeco DynaSteam<sup>2</sup>
- Функция ClimaSelect: управление температурой и влажностью шагами по 25%
- Одноточечный термощуп

Теплоизоляция и безопасность:

- Встроенный теплообменник

Система мытья:

- Автоматическая система мойки WaveClean® с помощью картриджа
- Встроенное ручное душирующее устройство
- Встроенная система жиросепарации без фильтра

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 6x GN 1/1 глубиной 65 мм / 6x FlexiRack® 530x570 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Вытяжной зонт
- Многоточечный термощуп
- Комплект для установки листов для выпечки FlexiRack® 600x400 мм
- Дверца со стеклопакетом с тройным остеклением
- Система безопасного 2-х шагового открытия / закрытия двери
- Дверь с левым упором
- Морская версия оборудования с особым напряжением
- Набор для подключения к системе энергооптимизации



Товар  
сертифицирован



Гарантия



Монтаж  
и настройка



Доставка или  
самовывоз