ПАРО КОНВЕКТОМАТЫ

+7 (495) 545-90-81
г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

Пароконвектомат MKN FKE201R CL с автоматической мойкой и ручным душем

Подключение	380 В
Количество уровней	20
Способ образования пара	инжектор
Мощность	31.7
Ширина	1075
Глубина	813
Высота	1960
Вес (без упаковки)	355
Страна-производитель	Германия
Гарантия	24 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Управление	электромеханическое
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Автомойка	Есть
Температурный режим	от 30 до 300 °C

Цена: 0.00 руб.

Пароконвектомат MKN FKE201R CL серии FlexiCombi предназначен для приготовления широкого спектра блюд: мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, овощей, гарниров и выпечки на предприятиях общественного питания, торговли и в производственных цехах. Корпус выполнен из антикоррозийной хромоникелевой стали, камера - из стали V4A, регулируемые по высоте ножки - из нержавеющей стали.

Листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Панель управления и программы:

- Панель управления Classic
- Возможность установить более 100 программ по 6 шагов приготовления
- 6 программ ручного управления:
  - Конвекция (от 30 до 300 °C)
  - Парообразование (от 30 до 130 °C)
  - Парообразование в щадящем режиме

    - Парообразование в экспресс-режиме
    - Комбинированная программа (пар + конвекция) (от 30 до 250 °C)
    - Программа доготовки
- USB-порт

Управление климатом в камере:

- Вентилятор с реверсивным движением
- 5 скоростей воздушных потоков
- Инновационная безбойлерная система регулировки пара PHIeco DynaSteam²
- Функция ClimaSelect: управление температурой и влажностью шагами по 25%
- Одноточечный термощуп

Теплоизоляция и безопасность:

- Встроенный теплообменник

Система мытья:

- Автоматическая система мойки WaveClean® с помощью картриджа
- Встроенное ручное душирующее устройство
- Встроенная система жироотделения без фильтра

Дополнительные характеристики:

- Вместимость: 20x GN 1/1 глубиной 65 мм / 20x FlexiRack® 530x570 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Вытяжной зонт
- Многоточечный термощуп
- Комплект для установки листов для выпечки FlexiRack® 600x400 мм
- Дверца со стеклопакетом с тройным остеклением
- Система безопасного 2-х шагового открытия / закрытия двери
- Дверь с левым упором
- Морская версия оборудования с особым напряжением
- Набор для подключения к системе энергооптимизации

Товар сертифицирован
Гарантия
Монтаж и настройка
Доставка или самовывоз