



Шкаф расстоечный Восход Бриз плюс Супер



Подключение	380 В
Мощность	2.4
Ширина	2930
Глубина	1900
Высота	2841
Вес (без упаковки)	1500
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Расстоечные шкафы
Вес (с упаковкой)	1827
Управление	независимое управление

Цена: 0.00 руб.

Расстоечный шкаф **Восход Бриз плюс Супер** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для предварительной расстойки тестовых заготовок хлебобулочных изделий, в процессе которого тесто увеличивается в объеме, улучшается структура и характер пористости мякиша. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит набор ЗИП.

Оборудование поставляется в разобранном виде. Монтаж и пусконаладочные работы производятся квалифицированными специалистами. Стоимость работ рассчитывается индивидуально.

Шкаф предназначен для работы в составе линий:

- Тестоделители Восход:
 - ТД-2М
 - ТД-3М
 - ТД-4
 - ТД-5
- Тестоокруглители Восход:
 - ТО-4
 - ТО-5
 - ТО-6
 - ТО-7
- Тестозакаточные машины Восход:
 - ТЗ-3М
 - ТЗ-4М
 - ТЗ-6

Особенности:

- Цепной конвейер с 60-ю кассетами по 10 ячеек в каждой
- 3 режима работы:
 - загрузка в одну или в две ячейки
 - загрузка заготовок слева, справа или посередине шкафа
 - выгрузка заготовок влево, вправо или в обе стороны
- Установка загрузчика в передней части справа, слева или посередине шкафа
- Установка выгрузного транспортера со смещением вправо или влево
- Выгрузка заготовок вправо или влево, или в обе стороны
- Выгрузной лоток, имеющий различную высоту загрузки
- Ультрафиолетовая обработка бактерицидной лампой
- Вытяжной вентилятор
- Подача и отключение напряжения питания

Дополнительные характеристики:

- Производительность: от 14 до 60 шт/мин.
- Вместимость: 520
- Общее количество ячеек: 600
- Продолжительность предварительной расстойки тестовых заготовок, при производительности:
 - 14 заготовок в мин: от 3,6 до 36* мин.
 - 60 заготовок в мин: от 1,7 до 8,5* мин.
- Масса тестовых заготовок: от 0,1 до 0,8 кг
- Давление сжатого воздуха: 0,6 Мпа
- Габариты в упаковке:
 - Верхняя часть шкафа: 2450x1200x2070 мм
 - Нижняя часть шкафа, загрузчик, шкаф силовой и поддоны: 2280x1170x2130 мм
 - V-образный транспортер, 2 мотор-редуктора, ящик с покупными и комплектующими изделиями: 1050x750x750 мм
- Вес с упаковкой:
 - Верхняя часть шкафа: 922 кг
 - Нижняя часть шкафа, загрузчик, шкаф силовой и поддоны: 770 кг
 - V-образный транспортер, 2 мотор-редуктора, ящик с покупными и комплектующими изделиями: 135 кг

** Продолжительность предварительной расстойки соответственно уменьшается, при увеличении производительности и уменьшении количества перекладок, и увеличивается, при уменьшении производительности и увеличении количества перекладок.*



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз