



Шкаф расстоечный Abat ШРТ-16П



Подключение	220 В
Количество уровней	16
Мощность	3.3
Ширина	918
Глубина	897
Высота	1830
Вес (без упаковки)	180
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Расстоечные шкафы
Вес (с упаковкой)	198
Управление	независимое управление
Формат емкостей	гастроемкость GN2/1, противень 600x400 мм
Тип газроемкости/противня	800x600 мм
Тип газроемкости/противня	600x400 мм
Тип газроемкости/противня	GN 2/1
Тип газроемкости/противня	GN 1/1
Температурный режим	от 25 до 85 °C

Цена: 253 880.00 руб.

Расстоечный шкаф **Abat ШРТ-16П** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях общественного питания и торговли для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель оснащена регулируемыми по высоте ножками.

Особенности:

- 110 собственных программ (до 3 этапов приготовления в каждой)
- Режимы работы:
 - Расстойка
 - Нагрев
 - Разморозка
- Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает равномерную циркуляцию горячего воздуха в камере
- Пароувлажнение за счет испарения влаги из ванны обеспечивает нагрев дополнительным ТЭНом
- Автоматическое поддержание воды в ванне
- Увеличенное жаропрочное стекло двери позволяет следить за процессом расстойки
- Внутренняя подсветка

- Подвод электропитания и подвод воды расположены на крыше
- Слив избыточной влаги из камеры

Дополнительные характеристики:

- Потребляемая мощность:
 - Номинальная: 3,3 кВт
 - Электродвигатель вентиляторов: 0,03 кВт
 - Лампа освещения: 2х 0,025 кВт
 - ТЭНы:
 - 1х 2,4 кВт
 - 1х 0,8
- Расход электроэнергии для поддержания температуры 40 °С: 0,8 кВт*ч
- Количество ТЭНов: 2
- Температура воздуха, установленная в рабочей камере: 45 °С
- Объем воды, заливаемой в ванну: 2,6 дм³
- Время разогрева шкафа до рабочей температуры (60 °С): 12 мин.
- Уровень влажности в камере: от 0 до 98%
- Длина выдвижного порога: от 338 до 460 мм
- Внутренние размеры камеры: 650х700х1630 мм

Совместимость с тележками-шпильками:

- ТШГ-16-01 на 16 уровней 600х800 мм, 600х400 мм
- ТШГ-16-2/1 на 16 уровней GN 2/1, GN 1/1



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз