



## База расстоечная Gemm TALHC/27S



**Цена: 785 333.00 руб.**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Подключение               | 220 В                  |
| Количество уровней        | 7                      |
| Мощность                  | 0.545                  |
| Ширина                    | 2680                   |
| Глубина                   | 760                    |
| Высота                    | 860                    |
| Вес (без упаковки)        | 150                    |
| Страна-производитель      | Италия                 |
| Гарантия                  | 24 мес.                |
| Категория                 | Расстоечные шкафы      |
| Вес (с упаковкой)         | 170                    |
| Управление                | независимое управление |
| Формат емкостей           | противень 600x400 мм   |
| Тип габаритности/противня | 600x400 мм             |
| Температурный режим       | от -2 до 35 °C         |

Расстоечная база **Gemm TALHC/27S** серии PLANET предназначена для раскатки теста, обработки ингредиентов для приготовления блюд, расстойки тестовых заготовок перед процессом выпечки в пекарском шкафу или промышленной духовке на предприятиях общественного питания и торговли. Процесс можно разбить на две фазы: «холодную», когда продукт сохраняется до 6 дней при холодной температуре без расстойки, и «горячую», при которой обеспечивается сама расстойка. Модель оснащена цифровым термостатом.

*В комплект поставки входят по 7 пар направляющих под размер 600x400 мм для каждой двери. Рабочая поверхность в комплект не входит.*

### Особенности:

- Автоматическая система размораживания
- Устранение конденсированной воды
- 2 температурные зоны
- Контроль влажности
- 100 сохраняемых программ управления
- 6 языков
- Хладагент: R134a
- Технология HSS (Helped Static Systems), объединяющая преимущества динамической и статической системы охлаждения
- Нержавеющие элементы из высококачественной стали AISI 304 толщиной 1,5 мм
- Климатический класс: 5

### Дополнительные характеристики:

- Объем: 840 л
- Потребляемая мощность: 1,505 кВт

**Опции (заказываются отдельно):**

- Дополнительные решетки и направляющие
- Дополнительные решетки и направляющие из нержавеющей стали
- Комплекс колес диаметром 125 мм
- Комплекс колес с автоматической блокировкой диаметром 125 мм



Товар  
сертифицирован



Гарантия



Монтаж  
и настройка



Доставка или  
самовывоз