



Пароконвектомат Abat ПКА 10-2/3П



Подключение	220
Количество уровней	10
Способ образования пара	бойлер
Мощность	10.5
Ширина	550
Глубина	715
Высота	995
Вес (без упаковки)	90
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Вес (с упаковкой)	99
Управление	электронное
Формат емкостей	GN 2/3
Тип гостроемкости/противня	GN 2/3
Автомойка	Нет
Температурный режим	270

Цена: 232 900.00 руб.

Пароконвектомат **Abat ПКА 6-2/3П** предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Оборудование заменяет сразу несколько видов приборов: плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел, фритюрницу и др. Приготовленные в пароконвектомате блюда сохраняют все полезные вещества. Модель оснащена подсветкой, легкоъемным жировым фильтром и дверью с двойным остеклением.

Благодаря небольшим габаритным размерам пароконвектомат подходит для помещений с ограниченным пространством и размещается на столе или подставке.

Корпус и внутренняя отделка выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

Особенности:

- 110 собственных программ (до 4 этапов приготовления в каждой)
- 5 режимов работы:
 - Конвекция (от 30 до 270 °C)
 - Пар (100 °C)
 - Пар при низких температурах (от 30 до 98 °C)
 - Конвекция с паром (от 30 до 250 °C)
 - Разогрев (от 30 до 160 °C)
- Парогенератор для образования пара

- Таймер от 1 минуты до 9 часов 59 минут
- Панель управления на русском языке
- Температурный щуп
- Вентилятор с функцией реверса
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Автоматика для быстрого выхода на рабочий режим (не более 5 минут)
- Встроенный лоток для сбора конденсата
- Вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога
- Двухходовой механизм открывания двери для защиты персонала от горячего пара
- Система закрывания двери "свободные руки" для простого закрывания двери одним движением
- Духовку можно мыть изнутри под струей воды
- Низкое энергопотребление
- Степень защиты камеры: IPX5

Дополнительные характеристики:

- Потребляемая мощность: 5,2 кВт
- Количество воздушных ТЭНов: 1



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз