



Камера окончательной расстойки POLAIR CR1.6080.T1



Подключение	380
Мощность	3.5
Ширина	1060
Глубина	1360
Высота	1850
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Расстоечные шкафы
Управление	независимое управление
Тип габаритности/противня	600x400 мм
Тип габаритности/противня	800x600 мм

Цена: 339 150.00 руб.

Камера **POLAIR CR1.6080.T1** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для окончательной расстойки тестовых заготовок перед выпечкой с температурой выше 35 °С. Модель оснащена электронной панелью управления, модулем для регулировки температуры и влажности, воздуховодом, стеклянным модулем и распашными дверьми. Материал корпуса - оцинкованная сталь, материал рабочей камеры - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от 35 до 45 °С
- Толщина теплоизоляции: 80 мм
- Вместимость: 1 тележка 600x800 мм / 2 тележки 400x600 мм
- Количество дверных проемов: 1
- Диапазон уровня влажности: от 65 до 90 %
- Размер светового проема: 800x1850 мм
- Внутренние размеры: 900x1200 мм
- Модульная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей
- Многофункциональная контрольная панель для визуализации технологического процесса расстойки
- Климатический модуль для создания в камере нужной температуры и влажности
- Специально установленная панель-воздуховод для равномерного распределения воздушного потока
- Равномерное увлажнение и терморегулирование по всему объему камеры

- Опционально доступна для заказа панель из нержавеющей стали с обеих сторон



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз