



Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ПМ2



Цена: 340 500.00 руб.

Подключение	380 В
Подключение	220 В
Количество уровней	6
Способ образования пара	бойлер
Мощность	9.5
Ширина	840
Глубина	800
Высота	775
Вес (без упаковки)	120
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Расстояние между уровнями	70
Вес (с упаковкой)	132
Управление	электронное
Формат емкостей	GN 1/1
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1
Автомойка	Нет
Температурный режим	270 °С

Пароконвектомат **Abat ПКА 6-1/1ПМ2** предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Оборудование заменяет сразу несколько видов приборов: плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел, фритюрницу и др. Приготовленные в пароконвектомате блюда сохраняют все полезные вещества. Модель оснащена подсветкой, легкоъемным жировым фильтром, душем для мойки и дверью с двойным остеклением.

Корпус и внутренняя отделка выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

Особенности:

- Память на 110 программ приготовления
- 5 режимов работы:
 - Конвекция (до 270 °С)
 - Пар (до 100 °С)
 - Пар при низких температурах (от 35 до 98 °С)
 - Конвекция с паром (от 35 до 270 °С)
 - Разогрев
- Парогенератор для образования пара
- Регулировка влажности (от 0 до 100 %)
- Таймер от 1 минуты до 10 часов

- Панель управления на русском языке
- Трехканальный температурный щуп
- Вентилятор с 5 скоростями вращения
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Автоматика для быстрого выхода на рабочий режим (не более 5 минут)
- Полуавтоматическая мойка с применением режима "Пар"
- Охлаждение слива
- Вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога
- Двухходовой механизм открывания двери для защиты персонала от горячего пара
- Система закрывания двери "свободные руки" для простого закрывания двери одним движением
- Духовку можно мыть изнутри под струей воды
- Степень защиты камеры: IPX5

Дополнительные характеристики:

- Потребляемая мощность: 9,5 кВт
- Количество воздушных ТЭНов: 3
- Количество ТЭНов парогенератора: 3
- Точность поддерживаемой температуры: ± 1 °C
- Расход воды в режиме "Пар": 7 л



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз