



## Печь конвекционная Smeg ALFA 625 E1HDS



**Цена: 274 997.00 руб.**

Подключение	380
Количество уровней	6
Мощность	11
Ширина	798
Глубина	757
Высота	792.5
Вес (без упаковки)	78
Страна-производитель	Италия
Гарантия	24 мес.
Категория	Конвекционные печи
Расстояние между уровнями	75
Вес (с упаковкой)	89
Управление	Touch Screen
Управление	электронное
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Тип gastronorm/противня	GN 1/1
Тип gastronorm/противня	600x400 мм
Автомойка	Нет

Конвекционная печь **Smeg ALFA 625 E1HDS** используется для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления блюд на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, 2 вентиляторами, ручным переключением термостата безопасности, автоотключением при открытой двери, таймером, принудительной вентиляцией и регулируемыми ножками. Материал корпуса и камеры - высококачественная нержавеющая сталь.

*Противни и gastronorm в комплект не входят.*

### Технические характеристики:

- Объем внутренней камеры: 127,3 л
- Мощность двигателя вентилятора: 0,2 кВт
- Мощность ламп подсветки: 0,04 кВт
- Максимальная глубина с открытой дверцей: 1521 мм
- Глубина противней и gastronorm: минимум 20 мм
- Длина электрического кабеля: 170 см
- Режимы приготовления:
  - Конвекция
  - Конвекция + увлажнение

- Количество программ: 100 программ по 3 шага в каждой
- 5 уровней пароувлажнения + ручное
- Усовершенствованный интерфейс
- 3х-этапное программирование
- Функция открытия/закрытия паропроводного клапана
- Система прямого пароувлажнения на каждом вентиляторе
- Настройка отвода пара из рабочей камеры
- Ручка регулировки выпуска пара
- 2 вентилятора с изменением направления вращения
- Регулируемая скорость вентиляторов: 2 скорости + пониженная скорость без реверса
- Функция предварительного разогрева рабочей камеры с задаваемой температурой
- Функция форсированного охлаждения рабочей камеры
- Отложенный старт
- Цифровой TFT-дисплей
- USB-порт для вывода данных HACCP, сервисных данных и копирования информации на USB-накопитель
- App для создания рецептов
- Таймер 1-99 мин
- Охлаждаемая дверца с двойным остеклением полностью открывается для удобства мытья
- Выключение подсветки при открывании дверцы
- Сигнал окончания приготовления
- Разъем для термощупа
- Особенности открытия дверцы: боковое открытие (дверца с поворотным открытием с левосторонними петлями)
- Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке
- Влагозащищенность: IPX3

#### Опционально доступно к заказу:

- 3805 - 4 решетки 600x400 мм
- 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм
- 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм
- Вытяжной зонт K4610X
- Термощуп KITSC



Товар  
сертифицирован



Гарантия



Монтаж  
и настройка



Доставка или  
самовывоз