



Пароконвектомат Tesnoinox EFM06T



Цена: 0.00 руб.

Подключение	380 В
Количество уровней	6
Способ образования пара	инжектор
Мощность	10.25
Ширина	890
Глубина	720
Высота	740
Вес (без упаковки)	109
Страна-производитель	Италия
Гарантия	12 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Расстояние между уровнями	70
Вес (с упаковкой)	122
Управление	электронное

Пароконвектомат Tesnoinox EFM06T предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена камерой с закругленными углами и стеклом, невосприимчивым к нагреванию. Рабочая камера и рама дверцы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Режимы работы:

- Пар: от 50 до 130 °C
- Конвекция: от 30 до 265 °C
- Комбинированный: от 30 до 250 °C

Особенности:

- Предустановленные рецепты, 10 фаз приготовления
- Функция для медленной варки Delta(t)
- Программируемый предварительный нагрев
- CLIMAFIX: автоматическая регулировка уровня влажности в камере для приготовления пищи с учетом влажности и подачи пара
- TrueData: отображение на экране температуры камеры в момент приготовления
- SmartHeat: прекрасные результаты приготовления пищи независимо от загруженности печи
- PowerGrill: увеличение максимальной температуры приготовления до 300 °C в течение 5 мин.
- NON-STOP-COOKING и READY-TO-SERVE: автоматическое приготовление различных продуктов одновременно и в одной и той же камере для приготовления пищи, для кулинарного или банкетного обслуживания
- Программы технического обслуживания и регенерации
- Скорость вращения вентилятора:
 - 6 полных
 - 6 прерывистых

- Автоматический реверс направления вращения вентилятора
- Автоматическое управление оповещения для очистки котлов и автоматической системы очистки
- SmartWash: подбирает наиболее оптимальную автоматическую программу мытья в зависимости от предыдущего процесса приготовления
- 5 уровней автоматической очистки
- Самодиагностика
- Быстрое удаление влажности из камеры
- Легкий доступ к панели управления для обслуживания
- Подсветка панели управления Touch SCREEN
- USB-порт
- Внутренняя подсветка
- Лоток для сбора конденсата под стеклом с отводом конденсата непосредственно в канализацию, даже при открытой дверце
- Защита от влаги IPX5
- Дверца с двойным стеклом
- Термошуп
- Открывающийся отражатель для облегчения чистки отсека вентилятора
- Ручка с право- и левосторонним открыванием
- Сборник рецептов, которые можно отфильтровать по категориям, технике приготовления, избранным, последним программам для приготовления пищи и ключевым словам

Дополнительные характеристики:

- Внутренние размеры: 590x385x490 мм
- Габариты в упаковке: 960x880x1000 мм



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз