



## Пароконвектомат Retigo B2011IG VISION II



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Подключение                | газ              |
| Количество уровней         | 20               |
| Способ образования пара    | инжектор         |
| Мощность                   | 1.28             |
| Ширина                     | 948              |
| Глубина                    | 834              |
| Высота                     | 1858             |
| Вес (без упаковки)         | 257              |
| Страна-производитель       | Чехия            |
| Гарантия                   | 12 мес.          |
| Категория                  | Пароконвектоматы |
| Расстояние между уровнями  | 63               |
| Вес (с упаковкой)          | 282              |
| Управление                 | электронное      |
| Тип гастроемкости/противня | GN 1/1           |
| Автомойка                  | Есть             |
| Температурный режим        | от 30 до 300 °C  |

**Цена: 1 494 780.00 руб.**

Пароконвектомат **Retigo B2011IG VISION II** серии **Blue Vision II** предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на фабриках-кухнях, предприятиях общественного питания и торговли. Оборудование заменяет сразу несколько видов приборов: плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел и фритюрницу. Приготовленные в пароконвектомате блюда сохраняют все полезные вещества. Модель оснащена сенсорной панелью управления и цифровым дисплеем.

### Комплектация:

- Ручной душ
- Клапан для отвода пара
- Шестихзонный температурный шуп

### Режимы работы:

- Конвекция: 30-300 °C
- Комбинированный режим: 30-300 °C
- Пар: 30-130 °C
- Био приготовление: 30-98 °C
- Режим ночной жарки / приготовления
- Delta T - точность при приготовлении
- Низкотемпературная варка / выпечка - снижается потеря веса и улучшается вкус
- Cook & Hold - приготовление и сохранение
- Golden Touch - контроль завершения готовки для достижения лучшей структуры

#### **Инновационная система парообразования:**

- Active Humidity Control (AHC) - автоматическое регулирование влажности
- Автоматический подогрев / охлаждение - компенсация изменений температуры, связанных с открыванием устройства
- Усовершенствованная система парообразования - двухступенчатый подогрев воды с встроенным теплообменником для идеального приготовления пара

#### **SMART INVESTMENT:**

- Active cleaning system - автоматическая очистка с минимальной затратой воды
- Water Saving System (WSS) - минимизация потребления воды

#### **Оснащение:**

- Вентилятор с автореверсом - равномерность пропекания
- 7 скоростей вентилятора
- Fan Stop - предотвращает потерю тепла и пара из пароконвектомата при открывании двери
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Тройное, открывающееся стекло на двери - ограничивает утечку тепла и ожоги, экономит потребление энергии

#### **VISION TOUCH CONTROLS:**

- Easy cooking - приготовление без границ
- Программирование - возможность создания 1000 программ с 20 шагами
- Touch & Cook - стоит только коснуться нужной картинки и аппарат начнет приготовление
- Автоматическое изображение последних 10 процессов приготовления блюд
- Eco logic - изображение актуально использованной энергии
- Multitasking - уникальная возможность работы с дисплеем во время приготовления

#### **Управление:**

- Автоматический старт
- Функция Learn - обучение

#### **Сервис:**

- Нормы HACCP - быстрый и легкий анализ критических моментов варки
- Service and Diagnostic System (SDS) - автоматический диагностический анализ ошибок

#### **Данные:**

- USB-интерфейс - легкое перенесение данных в пароконвектомат и из него
- LAN - возможность подключения к сети, коммуникация через интернет

#### **VISION DESIGN:**

- Диагональное размещение уровней - никаких ожогов рук и лучший визуальный контроль

#### **Дополнительные характеристики:**

- Производительность: 400-600 порций в день
- Теплопроизводительность: 45 кВт
- Максимальный уровень шума: 70 дБА
- Защита предохранителями: 10 А
- Подвод / слив воды: G 3/4" / 50 мм
- Газовое соединение: G 3/4"

**Опции (приобретаются отдельно):**

- Левое открытие двери
- Втягивающийся душ



Товар  
сертифицирован



Гарантия



Монтаж  
и настройка



Доставка или  
самовывоз