



Пароконвектомат Тесноека KF 1010 EV UD-GA



Цена: 0.00 руб.

Подключение	газ
Количество уровней	10
Способ образования пара	бойлер
Мощность	8.7
Ширина	1015
Глубина	915
Высота	1290
Вес (без упаковки)	185
Страна-производитель	Италия
Гарантия	12 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Расстояние между уровнями	70
Управление	электромеханическое
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1
Автомойка	Нет

Пароконвектомат Тесноека KF 1010 EV UD-GA предназначен для приготовления широкого спектра блюд: мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, овощей, гарниров и выпечки на предприятиях общественного питания и в производственных цехах, деятельность которых связана с выпуском гастрономических товаров. Устройство позволяет одновременно осуществлять приготовление сразу нескольких блюд без смешения их запахов и вкусов.

Прибор способен работать в 3 режимах, которые могут использоваться отдельно, последовательно или в комбинации друг с другом. Внутренняя подсветка и широкое двойное термостойкое стекло в распашной двери позволяют наблюдать за процессом приготовления блюда без необходимости открытия дверцы.

Пароконвектомат предоставляет возможность подключения термощупа для измерения температуры внутри продукта.

Режимы работы:

- Режим конвекции (до 270 °C)
- Режим парообразования (до 100 °C)
- Комбинированный режим (пар+конвекция - от 50 до 270 °C)

Особенности:

- 2 реверсивных вентилятора с газовой горелкой
- Функция уменьшения скорости вращения вентилятора в два раза
- Запатентованный теплообменник
- Запрограммированные циклы автоматического приготовления блюд
- Возможность создания 99 рецептов (до 4 этапов приготовления за один цикл)
- Для каждого из 4 этапов приготовления могут быть установлены следующие параметры: время приготовления, температура рабочей камеры, процент увлажнения/пара, скорость воздушного потока в камере
- Установка климата в рабочей камере от «сухого» жара до режима максимальной влажности и наоборот

- Предварительный нагрев
- Охлаждение рабочей камеры после окончания цикла приготовления
- Подключение к водопроводу и канализации
- Датчик открывания двери
- Охлаждение внешнего стекла двери
- Все детали выполнены из нержавеющей стали

Дополнительные характеристики:

- Напряжение: 380 В
- Тепловая мощность: 18 кВт



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз